

显示屏外壳全自动贴膜机 自动贴保护膜贴胶纸贴泡棉机

产品名称	显示屏外壳全自动贴膜机 自动贴保护膜贴胶纸贴泡棉机
公司名称	广东秦泰盛智能化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:秦泰盛 型号:ATM-860 产地:东莞
公司地址	东莞市长安镇咸西社区莲湖路4号3栋三楼
联系电话	0769-81664889 13926868913

产品详情

设备功能：

适用于手机中框、主板、塑胶壳、钢片、FPC等行业用于贴合各种需要贴标签、背胶、不干胶、导电布、石墨片等；

建立客户的品质追溯系统；

提升效率和品质；

对接SMT产线，实现自动化。

设备特点：

可订制裁具回流功能，占地空间小、可实现一个人操作一条线；

可实现多台机自由组合进行拼接连线生产，也可以单台机生产；

多样性：针对客户不同产品尺寸，多种型号尺寸机台可供客户选择，满足最大尺寸300*400mm主板或载具的自动化生产；

便捷性：快拆式真空吸嘴及快拆式供料器结构，可根据产品形状及尺寸快速更换吸嘴及物料，大大节省换线时间；

操作简便：精简直观的操作软件，可快速设定调整机器操作程序，旧机种切换线时间五分钟内完成，具有单板和拼板贴附及SKIP功能；

全系配备高解析度CCD，高速成像视觉系统及稳定视觉模块，针对不同形状物料可快速设定模板识别，保证高速生产的贴装精度；

采用直线电机增强稳定性、提升效率及确保贴装精度；

读码：视觉系统支持一维码、二维码读取，与MES系统对接实现在线式生产。

型号

ATM-300Y2

贴装速度

Max : 0.75 S/PCS

贴装精度

± 0.1mm

线路板尺寸

Max:300mm*400mm Min:100mm*100mm

线路板厚度

1.0 ~ 3.0mm

标签尺寸

Max:50mm*50mm Min:2mm*2mm

Z轴行程

25mm

U转角范围

0 ~ 360 °

传送轨道

单条轨道

轨道宽度自动调节

轨道高度: 900mm ± 30mm

贴标头

4 PCS

料架容量

4 PCS

所需起源压力

0.6Mpa

气流量

> 60L/min

主机结构尺寸L*W*H

1000*1550*1650mm

重量

约1200KG

特殊配置

可随意在单片板或多拼板上多标贴附

可选直通运行功能

可订制裁具回流功能

MES系统对接功能

坏板识别系统

备注：以上参数仅供参考，如需了解更多产品详情或具体价格，请咨询在线客服人员，谢谢！