

体检中心污水处理设备/设施

产品名称	体检中心污水处理设备/设施
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	型号:FJXD400 工艺:一体化 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

体检中心污水处理设备/设施

根据GB18466-2005《医疗(<http://www.chemdrug.com/invest/253/>)机构水污染物排放标准》县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其它所有医疗机构污水消毒后方可排放。美年大健康(<http://www.chemdrug.com/article/7/>)体检中心实行表1中预处理标准：

表1

综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号

控制项目

排放标准

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

500

5000

2

肠道致病菌

不得检出

-

3

肠道病毒

4

pH

6-9

5

化学需氧量 (COD)

浓度 (mg/L)

zui高允许排放负荷 (g/床位)

60

60

250

250

6

生化需氧量 (BOD)

20

20

100

100

7

悬浮物 (SS)

8

氨氮 (mg/L)

15

9

动植物油 (mg/L)

5

10

石油类 (mg/L)

11

阴离子表面活性剂 (mg/L)

10

12

色度 (*释倍数)

30

13

挥发酚 (mg/L)

0.5

1.0

14

总氰 (mg/L)

15

总汞 (mg/L)

0.05

0.05

16

总镉 (mg/L)

0.1

17

总铬 (mg/L)

1.5

18

六价铬 (mg/L)

19

总砷 (mg/L)

二级处理工艺流程(非传染病和传染病污水)

1 陕西体检中心的污水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池，病人的粪便应先*立消毒后，通过下水道进入化粪池或单*处理。各构筑物须在密闭的环境中运行，通过统一的通风系统进行换气，废气通过消毒后排放。

2 工艺特点

好氧生化处理单元去除COD_{cr}、BOD₅等有机污染物，好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥和高效好氧处理工艺，如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺，可以降低悬浮物浓度，有利于后续消毒。

3 适用范围

适用于传染病医院(包括带传染病房的综合医院)和排入自然水体的综合骨科医院污水处理。

设备(<http://www.chemdrug.com/sell/22/>)优势,体检中心污水处理设备装置执行标准,其水质随不同的医院性质、规模和其所在地区而异。医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素**诊断、手术室等排水,3、占地面积小,可埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要新建房屋及采暖、保温