

增强石墨复合板|骏驰出品不脱层增强柔性石墨复合板

产品名称	增强石墨复合板 骏驰出品不脱层增强柔性石墨复合板
公司名称	宁波骏驰密封材料有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市杭州湾新区世纪城揽月苑12栋808室
联系电话	0574-82385560 13065865776

产品详情

石墨增强复合板是由柔性石墨板材与金属及非金属板经机械压合或粘合而成，表面微密封性能优异，密封面不平度补偿能力强、压缩、回弹性好，应力松弛小，使用寿命长。主要用于制造各种发动机的汽缸垫片和冲制各种类型的密封垫片。 规格：0.8-8.0 × 1500 × 1500mm，0.8-8.0 × 1000 × 1000mm.

编号	增强复合材结构图示 料	耐压(n/mm 2)	温度(° c) 氧化介质下 非氧化介质 下	压缩率 %	回弹率%	气体渗透率 cm ² /min	密封性 氮气m	
xc101	碳钢冲孔板 (厚度 0.20- 0.25mm)	48	-10-450	-10-500	30-35	15-20	0.8	30
xc102	不锈钢冲孔 板(304, 304l, 316, 316l等) (厚 度0.1mm)	48	-240-450	-200-560 (ss304) -200-870 (ss316)	30-40	15-30	0.8	60
xc103	不锈钢平板 (304, 304l, 316, 316l等) (厚度0.05, 0.1mm)	45	-240-450	-200-560 (ss304) -200-870 (ss316)	40-50	10-15	0.4	35
xc104	不锈钢丝网 304, 304l, 316, 316l, 等	40	-240-450	-200-560 (ss304) -200-870	30-35	15-20	1.0	7000

