

武汉玻璃丝绵专业供应商

产品名称	武汉玻璃丝绵专业供应商
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

武汉玻璃丝绵专业供应商

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

如何正确选择钢结构离心玻璃棉毡

1、室外不宜使用膨胀型离心玻璃棉毡。膨胀型离心玻璃棉毡起先用于木结构，由于用于室外耐候性差，易老化、起皮，在潮湿、腐蚀环境中膨胀的可靠性问题，以及在憎水岩棉板报价高温火焰烧烤发泡过程中，树脂分解产生浓烟和有毒气体等，因此若无特殊措施，在隧道、室外以及经常有人停留的建筑内，不宜使用膨胀型离心玻璃棉毡。核能、电力、石化及化工等行业的工程应当主要以厚型离心玻璃棉毡为主。

2、慎重选用薄涂型钢结构离心玻璃棉毡，严格控制超薄型钢结构离心玻璃棉毡的选用。要从严控制全钢结构建筑，特别是钢柱、钢梁、钢质楼板和钢质疏散楼梯在大型公共民用建筑中的运用。钢柱、钢楼板、钢质疏散楼梯等主要建筑构件应优先选用钢丝网片玻璃棉卷毡价格混凝土等防火保护材料，确实有困难的，可选用厚型钢结构离心玻璃棉毡保护，慎重选用薄型钢结构离心玻璃棉毡，严格控制超薄型钢结构离心玻璃棉毡的选用。高层建筑钢结构及多层钢结构厂房，不宜使用薄涂型和超薄型钢结构离心玻璃棉毡。3、根据建筑部位和耐火极限要求选用离心玻璃棉毡 建筑物中的隐藏钢结构，对涂层的外观质量要求不高，应尽量采用厚型钢结构离心玻璃棉毡。裸露的钢网架，钢屋架A级防火岩棉板报价及屋顶承重结构，当规范规定的耐火极限要求在1.5h以下时，可选用薄涂型或超薄型钢结构离心玻璃棉毡，耐火极限要求超过2.0h时，应选用厚型钢结构离心玻璃棉毡。

玻璃棉保温材料安装技术规范

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种无机质纤维。

具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。

一、玻璃棉毡安装技术规范

外墙保温：贴面的放置：若产品带有贴面，要将贴面朝外。

卷毡的垂直安装：

在建筑物的顶部用两个固定装置（例如保温钉）将玻璃棉卷毡固定，沿墙体将卷毡垂直展开，在卷材中央放置直径不小于90mm的固定装置。当建筑物高度不超过40m时，每两个固定装置的最大距离不应超过1.35m。

卷毡的水平安装：

在建筑物高度不超过40m时，水平展开卷毡，每间隔1.20m 放置固定装置（例如保温钉），固定装置（保温钉）的直径不小于90mm，再在每间隔0.60m之间加上椽子以加固玻璃棉，相关的施工方法参见图示。

注：当遇到门、窗等特殊位置，应该适当多放置固定装置（保温钉）以保证玻璃棉在这些部位的固定与美观。

内墙保温

- 1、按墙体高度+1至2cm的长度用壁纸刀剪裁玻璃棉。
- 2、在预定的墙体中间位置放两个用于固定玻璃棉的装置。
- 3、贴面向内、边与边对齐将玻璃棉固定在墙体上。
- 4、处理好接缝位置，并将固定装置的多余部分去掉。