

9字地脚螺栓订做|9字地脚螺栓厂家

产品名称	9字地脚螺栓订做 9字地脚螺栓厂家
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

9字地脚螺栓，订做9字地脚螺栓，地脚螺栓工厂批发

设备在基础的固定方式主要是采用地脚螺栓固定连接，通过与调整垫铁配合将设备找正找平，地脚螺栓主要承受向下的压力【即压平】，调整垫铁主要提升作用【即抬高】，调平后灌浆将设备固定在设备基础上；锚栓—胀锚地脚螺栓用于固定部分静置的简单设备或辅助设备；

地脚螺栓用于做建筑施工，如塔吊、大型广告牌、桥梁、电力塔等等，地脚螺栓主要是用于固定根基连接主体建筑材料，而螺栓的材质还有其硬度决定其受力的大小，由于可见高层建筑的地脚螺栓分为L型和9字型螺栓用的比较多。常见用于建筑设备固定在混凝土基础上，具备较强的稳固性。

一、固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓，它是用于与基础浇灌在一起的，用来固定没有强烈振动和冲击的设备。

二、活动地脚螺栓又称为长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作有强烈振动和冲击的重型机械设备。

三、胀锚地脚螺栓往往被用于固定静置的简单设备或辅助设备。

四、粘接地脚螺栓为近几年常用的一种地脚螺栓，其方法和要求同胀锚地脚螺栓。但粘接时注意把孔内杂物吹净，并不得受潮。

热镀锌螺栓的产品用途

热镀锌螺栓的镀层较厚，一般为30-60微米，镀层防腐能力较高。适合于户外工作的钢铁制件，如高速公路围栏、电力铁塔、大尺寸紧固件等较为“粗糙”的工件的长期防锈。较早的铁质自来水管也是热镀锌的。另外，热镀锌螺栓因着高强度和耐腐蚀性，越来越多成为电力铁塔、信号塔、公路护栏螺栓。

热镀锌螺栓合金层的厚度取决于原材料的硅含量及其他的化学成分，螺栓横截面积的大小，螺栓表面的粗糙度，锌锅的温度，浸锌时间的长短，冷轧变形等。

热镀锌螺栓优点：

- 1、加工成本低：热镀锌螺栓的表面处理比其他的漆料涂层的费用低；
- 2、耐用：在像郊区一类的环境，标准的热镀锌螺栓防锈厚度可以保持50年以上不用修补，在城市或近海地区，标准的热镀锌螺栓防锈层可以维持20年无需修补；
- 3、良好的可靠性：镀锌层和螺栓是冶金结合，作为螺栓表面的一部分，因此热镀锌螺栓的锌层的耐久性较为可靠；
- 4、镀层的韧性：镀锌层形成特殊的冶金结构，这种结构可承受在运输及使用时的机械损伤；
- 5、热镀锌螺栓的锌层均匀致密：镀锌过程中，螺栓的凹陷处、尖角甚至隐藏处都能浸到锌熔液；
- 6、节省时间和人力：镀锌工艺比其他涂层施工方法更快捷，也可以省去安装后再去涂刷的时间。

适用环境：

热镀锌螺栓适用于烟雾地区和沿海地区，在工业基础设施建设和机械加工方面应用较多。

热镀锌螺栓用途：

热镀锌螺栓适用于公路围栏，电力铁塔，大型紧固件等“粗糙”的需长期使用的户外工件。早期的铁质水龙头也采用热镀锌防锈。另外，因为热镀锌螺栓的强度高、耐腐蚀性能好，已经有越来越多的电力铁塔、信号塔、公路护栏等行业优先选用热镀锌螺栓。

不适用于行业