

隔墙板加盟 牟平区隔墙板 密元建筑建材

产品名称	隔墙板加盟 牟平区隔墙板 密元建筑建材
公司名称	潍坊市密元建筑建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道办事处民营经济工业园(李家庄子村)
联系电话	13176461677

产品详情

隔墙板开裂相关措施

- 1.隔墙板材料准备干燥的GRC空心板轻质条板及配套门窗板，SG79I建筑用胶及贴缝玻璃纤维带或0.8厚的钢板网。
- 2.隔墙板施工工具临时固定用卡具U形卡具、L形卡具，带横向角铁的撬棒，木工板锯及抹灰板、油灰刀、靠尺板、木楔等。
- 3.隔墙板作业准备建筑结构完成后根据设计要求将板材及其他料具备齐待用。根据图纸要求。在墙面及顶棚上弹出隔墙位置线及门窗位置。一般办公楼属框架连系梁结构且办公室、走道、大厅等房间均吊顶，因此需要在隔墙位置高度做吊柱及吊梁。
- 4、将要安装隔墙板的位置地面清理干净，整平，用墨线弹出GRC板的中心线及边线。在隔墙板顶相应的梁板底面也弹出隔墙板的安装边线，用铅垂线校正。将安装面粘结部位清理干净，凸出部分剔凿平整。配制粘结剂待用，采用胶浆粘结胶浆的配合比为水泥SG79I胶水=1001025—30。

隔墙板

轻质隔墙板隔音效果

隔墙板的隔音效果主要是通过板墙的材质来决定的。

一、声桥的影响作用

双层墙的空气层之间应尽量避免固体的刚性连接，因为这样的连接将会起到声桥的作用，声桥的存在会使空气层的隔声作用大打折扣，破坏空气层的弹性层作用，使隔声量明显下降。比如，空心板隔墙或GRC轻质隔墙板虽然能减轻墙体重量，并且不少厂家在产品宣传中强调其隔声效果好，牟平区隔墙板，但其实其内部空腔不能等同于起到隔声作用的空气层。这是因为这些空腔的周围是刚性连接的声桥，是不能阻挡声音的传播的。事实上，在实验室测得的结果证明，同材质的空心板与实心板相比，在面密度相同时，实心轻质隔墙板的性能要比空心隔墙板的要好。

二、轻质隔墙板打孔对隔音的影响

墙体中打孔将会严重影响到轻质墙板的隔音效果，隔墙板加盟，实施在我们轻质隔墙板施工过程中就已经强调过，在墙板安装的时候，一定要注意板条之间的严密性。如果轻质墙板安装不够严密，以其他材料来填充，那么效果将会大大折扣，因此轻质隔墙板安装的过程中以一定要注意这一点。

隔墙板

密元轻质隔墙板施工准备

1、条板运至工地、要轻装轻卸，防止装卸损伤，所有条板要经过生产厂家检验合格，隔墙板哪家好，并出具产品出厂合格证及各种检验数据，隔墙板是什么，确保合格产品进入工地。

2、工地楼层房间放线完成，经验收确认无误，才能安装，要求楼地面，棚顶下部都准确弹好轻墙位置线，门窗洞口位置线等。

3、轻墙位置线上的上、下结构中预留线管长度，要求不大于80mm长，每块条板上不许任意剔凿，并且开洞口尺寸不大于80×80mm。成墙后，可以顺板缝开孔槽，排放板线或开洞槽，埋设电线盒或水暖件埋铁。每点吊挂力不大于100kg。严禁野蛮钻洞开孔，槽孔要用C20水泥或干硬性细石砼堵实。

隔墙板

隔墙板加盟-牟平区隔墙板-密元建筑建材(查看)由潍坊市密元建筑建材有限公司提供。潍坊市密元建筑建材有限公司(www.myjzjc.com)是山东潍坊,耐火、防火材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在密元建筑建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创密元建筑建材更加美好的未来。