

导线电缆参数汇集MHYBV

产品名称	导线电缆参数汇集MHYBV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:MHYBV MHYBV:矿用电缆 河南:廊坊
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

导线线芯长期允许工作温度不超过70℃，允许弯曲半径不小于电缆外径的10倍。电缆线芯之间，线芯与屏蔽之间能承受交流50HZ1000V电压试验5min。电缆任一绝缘线芯在1KHz时的工作电容不大于200nF/KM。电缆任一绝缘线芯的电感与电阻之比均不大于50uH/Ω。辐射电磁场在频率20-200MHz的范围内，场强为120dB（7mv）的电磁场中，电缆线芯内感应强度小于50dB。缆抗外磁场能力：在频率为50Hz，强度为400A/m的外界磁场下，当电缆的一端输入频率为1KHz，电流强度在0-100mA变化时，电缆的另一端输入信号变化值不超过±50uA。MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设MHYBV

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

用于机械冲击较高的场合作主信号传输MHYVP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 用于平巷、竖井或斜井作主信号传输