

供应FM-L-C离心侧吹式风幕机

产品名称	供应FM-L-C离心侧吹式风幕机
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

FM-L-C离心侧吹式自然风风幕机概述

FM-L-C离心侧吹式风幕机由离心风机、百叶风口、底座等结构组成，为整体框架结构。该机型适合安装在高度2米以上，宽度10米以内的门洞侧面。适用于大型的仓库、厂房的高大门洞使用，正常选择双侧吹风方式，门洞宽度小于5米时可以选用单侧吹风。安装 1.本空气幕安装可直接在水泥地面上打膨胀螺栓与空气幕地锚板固定。地面需找水平，保证空气幕体垂直状态。2.安装风机时应检查各部件紧固情况是否良好，叶轮转动，有无碰擦。通电看其旋转方向，气流进入空气幕方向的正确，若方向反，则电线换相接即可。使用与维护1.风机在运转一段时间后，如发现温度升高，声音异常、冒烟时应立即切断电源，检查风机，待查明原因，故障消除后恢复工作。2.空气幕工作一段时间后，壳体内有积灰，可能用压缩空气吹除。立式侧吹风幕机的产品功能1、隔热功能风幕机使得如餐厅、商店等场所这样的顾客经常出入的地方需要不断开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。2、防虫功能可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。3、防尘功能如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机，可以有效的屏蔽外面的灰尘，能以60-80%的水平保持清洁。4、保鲜功能风幕机可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体。在如何防止空调冷、热气外流时，风幕机跟空调有机结合使用，可有效解决空调冷、热气外流这些问题。