

环保型磷化液 酸性清洗液

产品名称	环保型磷化液 酸性清洗液
公司名称	蚌埠市友邦表面处理材料厂
价格	17.00/公斤
规格参数	类别:酸性清洗液 型号:YB-2010 主要用途:金属表面处理
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇高庵村高平片31号
联系电话	13955291007

产品详情

类别	酸性清洗液	型号	YB-2010
主要用途	金属表面处理		

环保金属表面处理剂 < yb-2010 >

本产品由我厂技术人员独自研制而成，拥有自主知识产权。是国内唯一，世界一流的多功能环保型金属表面处理剂。它不含磷酸，氧化锌、亚硝酸盐等各种重金属离子。它的研配成功标志着前处理材料绿色环保的开始

该产品大大不同于目前市场上的环保型处理剂，它克服了处理膜防锈时间短，经酸洗工件无法处理的难题。它不但适用于喷淋自动线生产，也适用于浸泡类人工操作。无论是只除油工件，还是经酸洗工件，经本产品处理后，室内放置防锈时间可达7-25天不反锈。是静电喷塑，喷漆，电泳前的理想打底材料，也是国内目前最理想替代传统 < 锌、铁系磷化液 > 的最佳产品。

一、产品配制及补加方法。

- 1、在1000l槽液中，加本品100kg，搅拌一下即可使用。
- 2、控制槽液的总酸点在4-6点，当槽液的总酸点降至4点时，补加本品16-17kg/立方米槽液，即可继续使用。

二、处理时间。

- 1、浸泡处理：10分钟（夏季），25分钟（冬季）
- 2、喷淋处理：2-5分钟，水温10-30

三、产品特点。

- 1、不含磷酸、氧化锌、亚硝酸盐等各种重金属离子。符合欧盟rohs要求，废水可直接排水。
- 2、不需表调、钝化。无沉渣，节省人力物力。
- 3、经酸洗后的工件，一样能处理的很好。
- 4、工艺流程简单，操作方便，易控制，建槽费用底，使用成本等同于传统锌系磷化。

四、工艺流程

1、人工操作：

除油 水洗 酸洗 水洗 yb-2010处理 水洗或不水洗 自然干或烘干

2、喷淋流水线:

预脱脂 脱脂 水洗 水洗 yb-2010处理 水洗 烘干

3、简易操作:

除油上膜二合一 水洗或不水洗 自然干或烘干

注:本产品通过世界环保组织rohs的鉴定,符合欧盟环保排放标准.