

苏州光栅尺安装 光栅尺 万濠光栅尺

产品名称	苏州光栅尺安装 光栅尺 万濠光栅尺
公司名称	苏州必力信光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇丁泾路158号
联系电话	13814988065

产品详情

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，苏州光栅尺安装，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

关于光栅尺的精度问题分析和说明。

部分客户对于分辨率和精度的误解，光栅尺，有时候造成误会。其实分辨率是尺子的步距，精度是测量值对于“实际值”的差别。可以说，所有的测量仪器都有误差，只是大小问题。我司所生产的光栅尺，精度高，符合国际标准。但是在实际的应用过程中，其实精度还和安装的平行度和使用环境有关的。这个要具体问题具体分析。分辨率和精度的具体情况请参考我们光栅尺说明里面的精度部分。

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

安装组合附件

由于各种机床结构、工作环境不同，苏州镗床光栅尺维修，传感器的安装没有统一的标准，为了兼顾各种机床的安装，本公司制作各种组合附件供广大用户选用，有传感器罩壳、安装铝条、数显表安装架、

角铝、安装铝板等.

订货须知

订货对应注明欲买的数量表型号和光栅尺的长度、分辨率和数量

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，广东信和光栅尺苏州办事处，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

放大作用

在两光栅栅线夹角较小的情况下，莫尔条纹宽度 W 和光栅栅距、栅线角之间有下列关系。式中， θ 的单位为rad， W 的单位为mm。由于倾角很小， $\sin \theta$ 很小，则 $W = \frac{d}{\sin \theta}$ 。若 $d = 0.01\text{mm}$ ， $\theta = 0.01\text{rad}$ ，则上式可得 $W = 100$ ，即光栅放大了100倍。

苏州光栅尺安装-光栅尺-万濠光栅尺(查看)由苏州必力信光电有限公司提供。“光栅尺,球栅尺,磁栅尺”就选苏州必力信光电有限公司（www.zggssx.com），公司位于：昆山市玉山镇丁泾路158号，多年来，苏州必力信光电坚持为客户提供好的服务，联系人：谢先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏州必力信光电期待成为您的长期合作伙伴！