

# 聚脲防腐地坪施工工程 南阳聚脲防腐地坪 宝福通交通设施工程

产品名称	聚脲防腐地坪施工工程 南阳聚脲防腐地坪 宝福通交通设施工程
公司名称	湖北宝福通交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号
联系电话	15586867818

## 产品详情

不同环氧地坪的涂刷厚度有什么差异?

### 环氧薄涂地坪

环氧薄涂地坪通常设计的承重、耐磨性能一般，可承受1-2吨的载重性能，适用于混凝土基础地面平整度、强度好，着重于装饰性的场所，如家装、办公室、餐厅等。

这是最为常见的环氧地坪类型，主要特点是薄，所以底涂层的施工一般都是在1mm之下，近几年的工程厚度大多在0.2-0.5mm之间，聚脲防腐地坪工程，面漆层的厚度约为0.1mm，非常的薄，如果采用喷涂工艺的话，涂层后将会更低

### 环氧砂浆地坪

环氧砂浆地坪是经济型耐磨型地坪，一般能承受2-3吨产品运输和机械设备的载重力，环氧砂浆地坪是由环氧树脂与超硬石英砂固结而成，强度较高，耐磨性强，能够满足五金厂、制衣厂、机械厂、物流中心地的使用需求，建造成本也经济。

其涂层相对厚度较高，中涂采用的砂浆刮涂进行1-3mm的施工，面漆层的涂刷厚度同一般的地坪材料的漆膜厚度一样，保持在0.1mm左右，总涂层的厚度保持在1-10mm之间。

湖北宝福通交通设施工程始终坚持以信誉为本，以技术为已任，以质量为生命，以服务为基础，走高新技术，聚脲防腐地坪工程公司，不断创新之路，为客户提供无数一流产品和众多勘称经典的案例

固化地坪材料造价并非仅有混凝土密封固化剂产品成本构成

固化地坪系统造价主要由材料成本、耗材成本、人工成本三大主体构成。基面的密实度高低直接影响材料成本的高低，南阳聚脲防腐地坪，而耗材与人工成本主要来源于基面的强度与平整度，强度越低的基面越耗耗材，平整度越差的基面既耗耗材又耗人工。其次就是工艺要求对固化地坪系统造价的影响，聚脲防腐地坪施工工程，露砂高光工艺，自然耗材与人工成本会增加，因为研磨的次数会增加。因此，不同密实度、强度、平整度、工艺要求的基面，固化地坪系统的造价是不同的。

湖北宝福通交通设施工程始终坚持以信誉为根本，以技术为已任，以质量为生命，以服务为基础，走高新技术，不断创新之路，为客户提供无数一流产品和众多堪称经典的案例

## 验收标准

- 1、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- 2、表面不能出现发粘现象；
- 3、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- 4、流平性好，无镭刀痕，大面积接口处基本平整；
- 5、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- 6、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；
- 7、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；8、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

湖北宝福通交通设施工程汇集了众多优秀的道路划线和环氧地坪专业施工人才队伍和先进的施工设备，确保施工效率。

聚脲防腐地坪施工工程-南阳聚脲防腐地坪-宝福通交通设施工程 由湖北宝福通交通设施工程有限公司提供。聚脲防腐地坪施工工程-南阳聚脲防腐地坪-宝福通交通设施工程 是湖北宝福通交通设施工程有限公司（[www.hbbaofutong.com](http://www.hbbaofutong.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马先生。