

贵港聚四氟乙烯板 PTFE板材聚四氟乙烯板 山东洲川

产品名称	贵港聚四氟乙烯板 PTFE板材聚四氟乙烯板 山东洲川
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

四氟板用途主要使用在工程楼梯是一种硬质聚四氟乙烯楼梯支座，在现在楼梯使用中相对广泛。因为楼梯间不参与结构整体抗震计算，根据限行规定需要设计滑动支座。楼梯实用的四氟板品种规格必须符合设计要求和施工规范规定。要求聚四氟乙烯板表面平整洁净、表面无受损处。楼梯专用聚四氟乙烯板厚度为5mm，其长度为楼梯板长，宽度为楼梯踏板宽度。

容易被划破的部位进行安全护栏保护。聚四氟乙烯(F4，PTFE)具有一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度，建筑减震用楼梯聚四氟乙烯板，耐低温—在-100度时仍柔软；耐腐蚀—能耐王水和一切；耐气候—塑料中的老化寿命；高润滑—具有塑料中小的摩擦系数（0.04）；

聚四氟乙烯板（PTFE板，桥梁楼梯垫板）摩擦系数为什么这么低，

聚四氟乙烯力学机能方面优异的特性是摩擦因数小，在0.01—0.10之间，在现有塑料材料，乃至所有工程材料中小。

PTFE的摩擦因数随滑动速率的增大而增大，PTFE板材聚四氟乙烯板，当线速度达到0.5—1.0m/s以上时趋于不乱;而且静摩擦因数小于动摩擦因数，5mm聚四氟乙烯板滑动支座，将这种特性用于轴承制造，可减小其起动阻力，供应四氟楼梯垫板，使之从起动到运转都十分平稳。PTFE的摩擦因数随随载荷增加而减小，当载荷达到0.8 MPa以上时趋于恒定。在高速、高载荷下，PTFE的摩擦因数低于0.01。从超低温到PTFE熔点，

山东洲川环保科技有限公司专业供聚四氟乙烯板，ptfe楼梯板厂家，根据客户尺寸生产裁切，质量保证，价格合理，供货及时，ptfe楼梯板价格，欢迎来电咨询ptfe楼梯板

楼梯四氟板常用规格：1350*280*5，1450*280*5，贵港聚四氟乙烯板，1500*280*5，ptfe楼梯板，1700*280*5，1800*280*5，1900*280*5，1300*300*5，1400*300*5，等多种规格支持定做。

贵港聚四氟乙烯板-PTFE板材聚四氟乙烯板-山东洲川由山东洲川环保科技有限公司提供。山东洲川环保科技有限公司（www.xintaosujiao.com）为客户提供“聚四氟乙烯板”等业务，公司拥有“山东洲川”等品牌。专注于塑料板(片、节)、棒等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：穆经理。