

嵌缝石膏粉生产商 祥得士 嵌缝石膏粉

产品名称	嵌缝石膏粉生产商 祥得士 嵌缝石膏粉
公司名称	天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城经济开发区
联系电话	15064470066

产品详情

耐水腻子的注意事项：

- 1、施工现场温度应在5 以上为宜。
- 2、返碱严重的墙体和有明水的墙体应经过特殊处理合格后才能使用。
- 3、气候过于干燥或风较大时，应有保湿措施（如禁止通风，地面定期洒水等），避免腻子水分蒸发过快引起干裂、掉粉。
- 4、未完全干燥前呈碱性，对金属、木材等有一定的腐蚀作用，嵌缝石膏粉厂家，在使用过程中应采取相应的防护措施。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，嵌缝石膏粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

耐水型腻子（N型）用于要求耐水、高粘结强度的场所。由双飞粉（即碳酸钙）、灰钙粉、水泥、有机胶粉、保水剂等组成。具耐水性、耐碱性、粘结强度。经过耐水性、耐碱性试验，未发现起泡、开裂及脱落，水中48小时浸渍、耐碱24小时无异常。年复一年潮气的吸收，嵌缝石膏粉生产商，墙面耐水腻子层会被养护得更坚硬、强度更高。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

外墙腻子用量：理论消耗值：1-1.5公斤/平方米（腻子厚度1毫米）。耐水墙衬外墙腻子搅拌：水的加入量以施工稠度为准，搅拌均匀后，放置10分钟，再进行搅拌即可使用(提示：本品不能与低劣的白乳胶混合使用，嵌缝石膏粉生产厂家，以免起不良反应)。表面处理：墙体表面平滑或为新型建筑材料，如石膏隔墙板，聚苯板，纸面石膏板等需用界面剂处理。刮涂找平：由于腻子强度高，应在腻子处于半干状态下（用手轻压不变形）用刮板收光找平。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

嵌缝石膏粉生产商-祥得士(在线咨询)-嵌缝石膏粉由天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司提供。天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司（www.wfdamingyang.com）是山东 潍坊 ,室内涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在祥得士领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创祥得士更加美好的未来。