

电梯限速器测试仪厂家 电梯限速器测试 电梯平衡检测兴华和晟

产品名称	电梯限速器测试仪厂家 电梯限速器测试 电梯平衡检测兴华和晟
公司名称	优购（天津）国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区林业大学北路18号院2号楼1层0103室
联系电话	13811178907

产品详情

检测项目：电梯用钢丝绳的弯曲疲劳寿命试验。

试验时检查如下项目：钢丝绳磨损情况（通过测量直径确定）；伸长率；钢丝绳的断丝情况。

1) 加载装置：

张力范围：0-6000N；

力值偏差： $\pm 1N$ ；

张紧方式：伺服电机+丝杆驱动张紧轮移动；

张紧轮行程：500mm（自动调节，电脑控制）；

张紧轮：标准曳引轮，可根据钢丝绳规格更换；

样品伸长量的测量：通过控制钢丝绳张紧力值不变，当样品伸长时，电梯限速器测试仪厂家，张紧系统移动增加张紧力，通过张紧装置上安装的光栅尺测量张紧系统的移动量来测量样品伸长量。

2) 传动装置：

试验循环方式：正反循环摆动；

摆动角度： $\pm 100 \sim \pm 450$ ；

循环速度：20-120次/Min；

试验循环驱动：交流调速电机驱动曲柄连杆机构；

摆动角度控制：通过调节连杆在摇杆上的连接位置来调节摆动角度；

包角调节装置：包角范围：1350 ~ 2000；

包角调节方法：通过调节试验轮右上方的导向轮上下位置实现。

电梯平衡系数测试仪：

从电梯运行工程中配重与轿厢势能变化与电能消耗的关系出发推导出平衡系数与电能和位移的关系，是一款专业测量电梯平衡系数的检测仪器。检测无需加载荷，相比于传统的测量方法更简单、直观。适用于质量技术监督局、商检局、电梯安装部门等单位现场检测，以及维保单位的在线检测和维护。

无载荷测量电梯平衡系数，测量轻松快捷

测量时间少于5分钟

智能数据处理，自动计算平衡系数，电梯限速器测试，并保存历史检测数据

具有设置参数，电梯限速器测试仪校准，数据查看、删除、导出等功能

有/无机房均可实现测量。可实现速度/位移、功率测量，更适用于无机房测量环境

WinCE操作系统，彩色触摸屏不受机房电磁干扰影响

电流钳不需区分电流方向，电压探头不需区分相序，安装方便快捷

一体化设计，并非控制主机

由高性能可充电锂电池供电

智能曲线分析实时显示，可人工对比测量结果

支持现场蓝牙打印数据

设有USB接口，可用于测量数据导出管理和软件升级等。

主支架，在该主支架上设有悬挂固定装置，用于悬挂检测自动扶梯性能的传感器；升降装置，其包括可升高和降低的升降机构，电梯限速器测试系统，所述升降机构连接在检测室的顶部和主支架之间；电源模块，用于为传感器供电；数据传输模块，用于将传感器采集的数据传输到自动扶梯的性能检测系统。

该操作设备无需操作人员手持检测装置爬到自动扶梯顶层，还允许各个检测装置随时充电并且即时传输采集到的数据到中央处理器，显著提高了自动扶梯性能检测的安全性和便利性。

电梯限速器测试仪厂家-电梯限速器测试-电梯平衡检测兴华和晟由优购（天津）国际贸易有限公司提供。电梯限速器测试仪厂家-电梯限速器测试-电梯平衡检测兴华和晟是优购（天津）国际贸易有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹阳。