

# 除尘螺旋风管多少钱 合肥螺旋风管 安徽风之范

产品名称	除尘螺旋风管多少钱 合肥螺旋风管 安徽风之范
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

## 产品详情

如何保养不锈钢螺旋风管？

要坚持镀锌钢板表面的润滑清洁，在宽阔干燥潮湿的木垫上，除尘螺旋风管批发，堆放整齐。不锈钢板、铝板要靠木框支撑，不要平放，避免拖拽划痕的外观，除尘螺旋风管厂家，下料时应尽量不要产生划痕的东西。操作时，用木锤或带橡胶盖的锤头代替铁锤，以避免锈斑。

法兰材料应分类码放，露天避免采用雨雪措施。减少生锈。不锈钢螺旋风管应堆放在无积水、空间大的平坦场所。堆垛时应按系统编号，有序、合理、方便运输。风管转移搬运时应小心搬运，避免损坏产品。

还有一点要特别注意，除尘螺旋风管多少钱，在涂装时应使漆膜均匀，不堆积、漏涂、起皱、起泡和混色等缺点。一般钢板在压口必须先喷上防锈漆，以保证裂纹不容易生锈。薄钢板防腐涂料，根据设计实施。

风管出现腐蚀现象，其具体的表面，一般来讲主要有以下这些：

表现一：风管表面出现一些缺陷问题，比如擦毛、杂物等。

表面二：在焊缝表面，其颜色是呈黑色的，或者是有黄斑或花斑。

表面三：风管的局部出现锈蚀。

这三种情况，其腐蚀程度是越来越严重，一旦出现该问题的话，则会降低其抗腐蚀能力，缩短其使用寿命。对于通风系统来讲，则会降低其严密性，所以它的危害是不容小觑的。

## 螺旋风管安装时应注意哪些？

- 1、螺旋风管矩形风管边长小于或等于900mm时，底面板不应有拼接缝；大于900mm时，不应有横向拼接缝；
- 2、风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料，合肥螺旋风管，或采取镀锌或其他防腐措施，并不得采用抽芯铆钉；
- 3、螺旋风管不应在风管内设加固框及加固筋，风管无法兰连接不得使用 S 形插条、直角形插条及立联合角形插条等形式；
- 4、风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂。

除尘螺旋风管多少钱-合肥螺旋风管-安徽风之范由安徽风之范通风设备有限公司提供。除尘螺旋风管多少钱-合肥螺旋风管-安徽风之范是安徽风之范通风设备有限公司（[www.ahfzf.com](http://www.ahfzf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。