

# BP Energrease LS-EP0多用途锂基脂

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | BP Energrease LS-EP0多用途锂基脂                |
| 公司名称 | 深圳市鑫隆达润滑油有限公司                             |
| 价格   | 460.00/桶                                  |
| 规格参数 | BP:多用途锂基脂<br>LS EP0:Energrease<br>国内:16KG |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503                |
| 联系电话 | 075527526036 15361061508                  |

## 产品详情

### BP多用途锂基脂

BP Energrease LS-EP多用途锂基脂是一种多用途的润滑脂，适用于各种工业机械的润滑。其主要成分包括基础油和稠化剂，具有优异的抗磨、防锈和密封性能。

该产品符合以下规格要求：-30至130℃

BP Energrease LS-EP多用途锂基脂的主要性能指标如下：

性能指标

| 性能指标                       | 试验方法      | 单位      | LS-EP1  | LS-EP2  | LS-EP3 |
|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| Energrease LS-EP NLGI 规格分类 | ASTM D217 |         | 1       | 2       | 3      |
| 稠化剂类型                      |           |         | 锂       | 锂       |        |
| 质地                         |           |         | 光滑      | 光滑      |        |
| 颜色                         |           |         | 浅棕色     | 浅棕色     |        |
| 滴点                         | ASTM D556 |         | 190     | 195     |        |
| 基础油粘度@40                   | ASTM D446 | cSt     | 180     |         |        |
| 针入度@25 ,60冲程               | 0.1mm     | 310/340 | 265/295 | 220/250 |        |
| 工作稳定性,60/100000冲程          | -         | +35     | +40     |         |        |
| 油分离,168h/40                | IP121     | %       | 8       | 1       |        |
| 防锈性(Encor)                 | IP220     |         | 0/0     | 0/0     |        |

|                 |                |      |      |      |       |
|-----------------|----------------|------|------|------|-------|
| 铜片腐蚀,24h/120    | ASTM D1261     |      |      |      |       |
| 氧化稳定性,,100h/100 | ASTM D942      | bar  | 0.2  |      |       |
| 防水性,3h/90       | DIN51807/1     |      |      |      |       |
| Timken OK – 负荷  | ASTM D2509     | 1b   | 45   |      |       |
| -磨损             |                | Mg   |      |      |       |
| SKF-R2F-试验装置    | DIN51806       | mbar | 通过   |      |       |
| 条件 ” B ” ,140   |                |      |      |      |       |
| 液流压,-25         | DIN51805       |      | 1500 | 2000 | >2000 |
| DIN规格           | DIN51502/51826 |      | KP1K | KP2K | KP3K  |

我公司主要经营润滑油，润滑脂，防锈油，切削油，清洗剂，链条油，导轨油，齿轮油。

我们的地址：深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503电话：075527526036联系手机：15361061508 期待您的咨询