皮带秤控制器(仪表LCCONT)

产品名称	皮带秤控制器(仪表LCCONT)
公司名称	承德市联创计控设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:联创 型号:LCCONTPLUS 测量范围:0.5t/h~1500t/h
公司地址	承德开发区东区
联系电话	0314-5902009 13832401271

产品详情

品牌	联创	型号	LCCONT PLUS
测量范围	0.5 t/h ~ 1500 t/h	测量精度	0.5%
产品适用范围	适用于水泥、建材、化工、冶金、煤炭、粮食等行业。		

▲ 给料精度： ±0.5%。▲ 给料速率： 0.5 t/h ~ 1500 t/h。▲ 皮带输送速度： < 0.4 m/s。▲ 仪表电源： 24 vdc ±25%，1a。▲ 控制柜：0°C ~ + 45°C。▲ 仪表型号： lccont plus 403。▲ 输入特性：1. 信号：流量设定值 4 ~ 20 ma， 500ω；2. 仪表键盘：可触摸柔性薄膜；3. 串行接口：rs422；

4. 仪有支持mudbus总线和profibusdp总线控制；5. 输入触点（无源）：外部启/停；取消故障。▲ 输出特性：1. 模拟信号： 瞬时流量4 ~ 20 ma， 500ω；2. 串行接口：rs232；3. 输出触点（无源，230v，1a）：最大值；最小值；无故障（备妥）；偏差太大；给料机运行。4. 脉冲输出：+24v，100 ma， 脉宽50~1000ms，最大10 hz；5. 信号灯：led绿色2个：电源正常；cpu正常。led红色3个：报警；最大值；最小值。▲ 显示器：荧光显示，2行20个字符，6mm高。▲ 能够显示故障信息。▲ 停电永久保持信息。▲ 速度传感器： 输入5 ~2500hz，2线接近开关型。▲ 称重传感器： 电源：10dc；负载：最小80ω；输入信号范围：0~30mv。▲ 显示内容： 上显示区：设定值p；

下显示区：累加计数器 z1 ~ z3；瞬时流量（绝对值）i；瞬时流量（相对值）ir；负荷 q；偏差 xd；皮带速度 v；下显示区内容可通过键盘选择。▲ 操作对话语言：英语。▲ 单位：公制：kg，kg/h；t，t/h;m，cm. ▲ 控制来源：1. 设定值来源：键盘；串行口；模拟输入。2. 启/停来源：键盘；串行口；外部触点。3. 计数器复位来源：键盘；串行口。4. 故障应答来源：键盘；控制输入。▲ 仪表安装尺寸： 前面板尺寸：96 x 288 mm；控制盘开口尺寸：88 x 282 mm；安装深度：最小225 mm；保护等级：ip20，前面板为ip65。