

# 台湾高温排烟风机 3c消防高温排烟风机 奇虎集团

产品名称	台湾高温排烟风机 3c消防高温排烟风机 奇虎集团
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

## 产品详情

排烟风机箱专为高温非烟而设计，风机配用高温电机，电机全封闭内置，并设有专门的电机冷却系统，保证电机在高温状态下正常安全地使用。经目标优化设计，xgf高温排烟风机，本公司生产的高温排烟风机，具有耐高温性能优良、效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便等优点，安装上水平、垂直、吊装均可。

排烟风机箱效率接近于后弯机翼型离心风机。在变工况尤其在低负荷区运行时，不论是静叶可调或动叶可调的排油烟风机，都比采用入口轴向导流器调节的离心风机经济性高。离心风机与排烟风机箱采用不同调节方法时，台湾高温排烟风机，功率消耗的比较。动叶可调排油烟风机在运转时所耗功率低，尤其在低负荷时耗功少的优点更为突出。入口导流器调节的离心风机耗功。即便是入口导流器调节的排油烟风机耗功亦明显低于离心风机的。但采用入口导流器调节的离心风机，再利用双速电动机驱动，在低负荷运转时，耗功亦明显可减少。以上就是小编总结的相关内容，希望对您有一定的帮助。如果您还有不了解的欢迎电话联系，我们会为您详细解答。

消防排烟风机设备规范：消防排烟风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上，风机房应选用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及防火门与其它部位隔离。山东奇虎空调设备集团

必定要了解并了解风机的样本，要知道风机的规范、方法、叶轮旋转方向和气流进出方向等。在设备前，需求检查叶轮有没有出现擦碰现象，并且要对各部件进行检查，高温排烟风机型号，检查附件是否无缺，各部件之间的联接是否稳固，必定要细心检查风叶是否因运送损坏或变形，否则，必定要等到修正后才可进行设备。山东奇虎空调设备集团

联接风机进出口的风管应该要有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，风机设备时，需求留心风机的水平方位，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使他天然温文，不可以强行联接。

风机接线必定要正确可靠，3c消防高温排烟风机，山东奇虎空调设备集团风机外壳应当要妥善接地，接地必定要可靠。供给风机的电源必定要无缺，并且要符合相关要求。电气接线必定要有专业知识的电工

接线。消防排烟风机设备基座台高400~500mm，减少雨水反敲击，延伸设备运用寿命，并且在设备底座与预留基础之间要设备橡胶隔振垫，这样做有很好的消声减震的效果。

产品名称: SWF(A)高效低噪声混流风机

广泛试用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所

详细信息:一、特性及应用 山东奇虎空调设备集团

SWF系列风机应用子午加速方法和“准三元”流动理论设计，采用直线形外筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片、进风口加置集流器或弧形消声器的结构形式。压力教同机号轴流风机高，风量较同机号离心风机大。具有效率高、结构紧凑、噪声低、体积小、安装方便等优点。其中双速风机可根据试用工况要求通过变速来调整所需风量、风压。

台湾高温排烟风机-3c消防高温排烟风机-奇虎集团(优质商家)由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司(www.3339.com.cn)是从事“CCCF排烟风机,CCCF防火阀,水箱,加压送风机,排烟阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：国总。