

双绞电缆屏蔽双绞电缆RS485通讯电缆

产品名称	双绞电缆屏蔽双绞电缆RS485通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

一、产品特性：芯线双绞，镀锡铜丝加铝箔双屏蔽，外加一根导流线。

新型特种复合绝缘和外护套材料，镀锡屏蔽，抗干扰能力强，屏蔽系数小，传输距离长，产品附有独立TC接地导体、符合UL AWM 2919文件规范

全面遵照美国百通信号电缆标准。特性阻抗：120 二、应用范围：本公司的RS485柔性电缆适用于电缆频繁弯曲和卷绕的场所，如传送系统和卷绕系统中（拖链、传输带、卷筒、吊车、吊篮等），电缆有抗紫外线、耐油，可以用于干燥或潮湿的地方及室外使用。三、产品型号：2芯、4芯、6芯

16AWG(1.5平方) 17AWG (1.0平方) 19AWG (0.75平方) 20AWG(0.5平方) 21AWG (0.4平方)

22AWG(0.3平方) 四、电缆结构：导体：采用镀锡铜丝精束,符合VDE0295class 5类标准；

绝缘：德国进口PE绝缘材料；屏蔽1：镀锡铜丝精密编织；屏蔽2：采用铝塑复合带绕包屏蔽；

护套：采用德国进口特种PVC复合料；

附件：镀锡铜丝精束导流线

五、技术指标：导体阻抗：20 M · km 额定电压：U0/U 300/500V 试验电压:AC 2.5 kV 额定电流 (A) 参见IEC 60354-5-52-12 移动安装：8x电缆外径 温度范围：-15至+70

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132

：王妹尊：15932637551 ；郭婷15832680396