

# 大型光氧催化设备品牌 福克尼迪环保

产品名称	大型光氧催化设备品牌 福克尼迪环保
公司名称	济南福克尼迪环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘经济开发区
联系电话	13173014333

## 产品详情

光氧废气净化器风机出现故障的原因：

### 一、轴承箱剧烈震动

- 1、风机轴与电机轴不同心，联轴器装歪
- 2、机壳或进风口与叶轮摩擦
- 3、基础的钢度不牢固
- 4、叶轮铆钉松动或叶轮变形
- 5、叶轮轴盘与轴松动，或联轴器螺栓松动
- 6、机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖于座等联接螺栓松动
- 7、风机进出气管道安装不良
- 8、转子不平衡，引风机叶片磨损

### 二、光氧废气净化器轴承温升过高

- 1、轴承箱剧烈震动
- 2、润滑油脂质量不亮、变质、含有过多灰尘、粘沙、污垢等杂质
- 3、轴承箱盖、座连接螺栓紧力过大或过小

4、轴与滚动轴承安装歪斜，前后两轴承不同心

5、滚动轴承损坏

### 三、电极电流过大或温升过高

1、运转时进气管道闸门或节流阀未关严

2、流量超过规定值

3、风机输送气体的密度过大或有粘性物质

4、电机输入电压过低或电源单相断电

5、联轴器连接不正，皮圈过紧或间隙不匀。

### 使用方法：

安装要求：1、本产品hen好负压安装，大型光氧催化设备品牌，引风机置于净化器后；

2、净化器后的需要安装12米以上的管道；

3、排风管需要比进风管大10%。

光催化除臭净化器使用220V电压，voc光氧催化设备品牌，新的净化器在出厂前已经本公司调试合格，接通电源（很好用电控设备控制启停），uv光氧催化设备品牌，电源指示灯亮，保定光氧催化设备品牌，显示正常通电，即可启动净化器分组开关，设备上分为两个或两个以上光催化电控模块，全部启动则启动整机全部负荷，同时也可以根据废气浓度启动单组或多组模块

### 适用场所：

食品加工工业（用于水产、肉禽、蔬菜等食品加工车间，冷藏室等）。

主要功能：降低空气中粉尘浓度；消除孢子、xi菌病毒、异味。

污水、垃圾处理厂等市政行业（用于污水厂、污水泵站、污泥堆场、粪便处理场等）

主要功能：去除有害气体；消除悬浮物及有害气体、异味；减少灰尘、杀灭病毒。

室内空气净化（用于饭店、机场、车站、游轮、客房、商店、展览馆、火车站、体育馆等）。

主要功能：减少空气中可吸入颗粒物；防止xi菌侵害及交叉感染；提高室内空气的离子浓度。

化学工业的静电、除尘（用于化学工业、电脑机房、造纸工业、电子工业、印刷业等）。

主要功能：减少空气中的灰尘；消除静电、异味、挥发性you机溶剂。

大型光氧催化设备品牌-福克尼迪环保(推荐商家)由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。大型光氧催化设备品牌-福克尼迪环保(推荐商家)是济南福克尼迪环保设备有限公司（[www.jnhrhb.com](http://www.jnhrhb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾经理。