

PBT 4830 防火阻燃

产品名称	PBT 4830 防火阻燃
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾长春 型号:30%玻纤 产地:国产塑料
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

产品详情

PBT 4830 , PBT4830 , PBT防火阻燃 , 防火阻燃PBT。PBT 4830 防火阻燃台湾长春30%玻纤。

PBT塑料--PBT属于热塑性工程聚酯塑料，为适应不同加工业者使用，一般会加入改性添加剂，如玻纤、矿物、阻燃剂、增韧剂等，或与其他塑料掺混。随着添加物比例不同，可制造不同规格的产品。由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，与PPO、PC、POM、PA 共称为五大工程塑料。PBT结晶速率快，适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型。现以注塑工艺为例对PBT加工工艺进行说明。PBT在存放或运输过程中，会从空气中吸收少量水分，其数量取决于周围的环境条件，变动范围在0.10%-0.25%，随储料区温度和湿度的不同而变。树脂中的水分会在加工过程中水解树脂，。因此在成型前需进行预干燥，将水分含量降至0.02%以下。采用炉式干燥时，料层厚度应低于30mm。如采用热风循环干燥时，当热风温度设定为105 、120 或140 时，所对应的干燥时间应不超过6h、4h、2h。