

# 手动圆形插板阀、圆型插板阀

产品名称	手动圆形插板阀、圆型插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73X/H/Y/F 性能:法兰、耐磨对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

- 1、PZ73X/H/Y/F手动圆形插板阀、圆型插板阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。
- 2、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。
- 3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 5、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。

手动圆形插板阀、圆型插板阀广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下

主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

手动圆形插板阀、圆型插板阀主要零部件材质：

公称压力Nominal pressure

PN

壳体试验Casing test

1.5XPN

密封试验Leak test

1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

手动圆形插板阀、圆型插板阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension

Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)

公称通径Nominal through diameter ( mm )

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

160

125

100

285

4-M16

180

65

180

145

120

298

80

195

160

135

315

220

100

215

180

155

365

8-M16

125

245

210

185

400

230

150

280

240

210

475

8-M20

280

200

335

295

265

540

360

250

390

350

320

630

12-M20

300

440

400

368

780

400

350

500

460

429

885

16-M20

400

565

515

482

990

16-M22

450

615

565

532

1100

20-M22

530

500

670

620

585

1200

600

780

725

685

1450

20-M27

600