

定格 法兰软密封蝶阀 涡轮衬胶蝶阀 中线蝶阀

产品名称	定格 法兰软密封蝶阀 涡轮衬胶蝶阀 中线蝶阀
公司名称	上海定格泵阀制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:上海定格 产品型号:D341X-16Q 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1192室(注册地址)
联系电话	18968934087

产品详情

涡轮软密封蝶阀D341X-16Q、球墨铸铁法兰蝶阀的简单介绍

涡轮软密封蝶阀D341X-16Q、球墨铸铁法兰蝶阀可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。在管道上主要起切断和节流作用。

涡轮软密封蝶阀D341X-16Q、球墨铸铁法兰蝶阀的详细信息

涡轮软密封蝶阀D341X-16Q、球墨铸铁法兰蝶阀适用于温度 120 ，公称压力 1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

特点：

1、D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀设计新颖、合理，结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装、维修方便。4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

执行标准：

设计标准:GB/T12238-1989法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000；GB/T9115.1-2000;JB78结构长度:GB/12221-1989压力试验：GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

涡轮软密封蝶阀D341X-16Q、球墨铸铁法兰蝶阀主要结束参数：

公称通径DN (mm)

50 ~ 2000

50 ~ 1600

公称压力PN (MPa)

0.6

1.0

1.6

密封试验(MPa)

0.66

1.1

1.76

强度试验(MPa)

0.9

1.5

2.4

适用温度

丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200

适用介质

水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体

泄漏率

符合GB/T13927-92标准

驱动方式

蜗轮传动、电动、气动、液动

蜗轮软密封蝶阀D341X-16Q、球墨铸铁法兰蝶阀主要外形连接尺寸单位：mm

DN

L

H

H1

A

B

D

0.6MPa

1.0MPa

1.6MPa

50

43

77

309

180

200

88

99

65

46

85

320

108

118

80

95

340

124

132

100

52

105

360

144

156

125

56

129

405

174

184

150

132

450

270

280

199

211

200

60

165

607

254

266

250

68

197

659

309

319

300

78

234

742

380

420

363

370

350

283

792

413

429

400

102

325

887

450

470

463

480

450

114

369

935

480

490

518

530

548

500

127

404

985

568

582

609

600

154

1243

667

682

720

700

165

503

1346

640

660

772

794

800

190

571

1466

878

901

900

203

621

1565

750

860

978

1001

1000

216

702

1781

850

900

1078

1112

1200

254

818

1965

1295

1328