

# 模数式桥梁伸缩缝多少钱 2019厂家报价

产品名称	模数式桥梁伸缩缝多少钱 2019厂家报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### 模数式桥梁伸缩缝多少钱 2019厂家报价

桥梁伸缩缝位于桥梁上部结构活动端、桥面断缝处，主要由传力支承体系和位移控制体系组成，异型钢桥梁伸缩缝的主要作用一是将车辆垂直和水平荷载通过支承结构传递到桥梁梁体，二是适应桥梁纵、横位移的变化和梁端翘曲发生的转角变化，用以保证桥梁上部结构在温度变化、混凝土收缩和徐变，以及荷载作用下，在该处的变位能够实现，而不产生额外的附加内力，并能保证行车平顺，具有伸缩、承重、防水、平整等方面的功能，使得桥梁运行平稳、伸缩自如，其质量直接影响到桥梁的整体性能和寿命。根据桥梁位移量大小，可采用单缝、双缝或多缝的异型钢桥梁中使用。

### 桥梁伸缩缝的安装方法

一、桥梁的桥面切缝当桥面沥青砼铺装层完成并验收合格后，我们就可以根据伸缩缝施工图的要求确定开槽宽度，准确放样，打上线后用切割机锯缝、顺直，锯缝线以外的沥青砼路面，必须仔细用塑料布覆盖并用胶带纸封好，以防锯缝时产生的石粉污染路面。

二、桥梁的开槽：施工单位在用风镐开槽，开槽深度不得小于12cm，应将槽内的沥青砼、松动的水泥砼凿除干净，应凿毛至坚硬层，并用强力吹风机或高压水枪清除浮尘和杂物。

三、桥梁上钢筋的定位：在我们安装伸缩缝安装之前，要根据现场气温计算伸缩量  $L = T \cdot L$ ，将板体定位，钢筋植入梁体顶面以下5cm。螺栓连接，要用高质量的焊条，将定位钢筋与伸缩缝螺杆焊接牢固。

四、关于模板安装。对于桥梁模板采用纤维板，模板应做的牢固、严密，能在砼振捣时而不出现移动，并能防止沙浆流入伸缩缝内，以免影响伸缩。应在两侧设置钢筋网，带肋钢筋网顶部应低于路面标高3cm，设置 10带肋钢筋网（10×10）防裂钢筋网。

五、砼浇筑及养护1、浇注前应在缝两侧铺上塑料布，保证砼不污染路面。2、砼振捣时应两侧同时进行，为保证砼密实，用振捣棒振至不再有气泡为止。3、砼振捣密实后，用抹板搓出水泥浆，分4-5次按常规抹压平整为止。这道工序应特别注意平整度，砼面比沥青路面的顶面略低28-29mm为宜，过高或过低都会造成跳车现象。4、水泥砼浇筑完成后，然后覆盖麻袋或草苫子，严格洒水养生，养生期不少于7天。养生期间严禁车辆通行。

六、在伸缩缝上安装橡胶止水带：砼浇筑振实后，安装橡胶带、不锈钢板，伸缩缝板略高于路面1-2mm，将板体压实，不出现空隙，待强度达到80%后，紧固螺栓。当伸缩缝安装完毕，继续养生，养生期不少于一个星期的时间。

我公司优质桥梁伸缩缝已广泛用于江苏各大路桥工程：南京桥梁伸缩缝生产厂家，无锡公路桥梁伸缩缝多少钱一米？徐州桥梁伸缩缝2019口碑供应商，常州桥梁伸缩缝定点采购单位，苏州梳齿桥梁伸缩缝报价。南通型钢桥梁伸缩缝货真价实，连云港桥梁伸缩缝厂家全国发货，淮安桥梁伸缩缝优惠信息，盐城桥梁伸缩缝卓越品质，扬州桥梁伸缩缝哪家做得好？镇江桥梁伸缩缝按图纸加工多少钱？泰州GQF-C型桥梁伸缩缝便宜，宿迁D80桥梁伸缩缝真正的物超所值。