

# 非标定制电加热板 铸铝加热板

产品名称	非标定制电加热板 铸铝加热板
公司名称	盐城市政泽加热设备科技有限公司
价格	38.00/件
规格参数	品牌:政泽 规格:非标定制 产地:盐城
公司地址	盐城市城南新区新都街道解放南路268号
联系电话	18862098668

## 产品详情

铸铝加热板是用电热合金丝作发热材料，用云母软板作绝缘材料，外包以薄金属板(铝板、不锈钢板等)进行加热的设备。将金属管状电热元件铸于铝盘、铝板中或焊接或镶嵌于铝盘、铝板之上即构成各种形状的电加热盘、电加热。

### 注意

1. 此电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象.
2. 此电热元件应放置干燥, 避免浸水以影响它的绝缘性能.
3. 安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符, 使用电压是否一致.
4. 安装以后应再检查内六脚螺栓, 接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧, 以免热胀冷缩影响产品的寿命.
5. 应在指定电压下使用.

### 说明

- 1、使用该类电热器件必须注意，其持续使用工作温度应小于240 ，瞬时不超过300 。

2、国威硅胶电热器件可工作与受压状态，即用辅助压板使其紧贴受热表面。此时热传导良好，在工作区温度不超过240℃时，其电力密度可达3W/cm<sup>2</sup>。

3、粘贴式安装工况下，允许工作温度小于150℃。

4、若是空中干烧工况，受材料耐温限制，其电力密度应小于1W/cm<sup>2</sup>；非持续工况，电力密度可达1.4W/cm<sup>2</sup>。

5、工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则，特殊需要可以列外

6、必须使用与仪器要求相符的电源，电源插座应采用三孔安全插座，并安装地线。

7、首先使用会有微烟产生，属于正常现象。

8、使用过程中应防止加热介质溢出器皿，流入箱体损坏电器。

9、使用中如出现故障应切断电源再进行检修。

10、禁止空烧。