

## PZ673H、X气动对夹式刀型闸阀、不锈钢刀闸阀

产品名称	PZ673H、X气动对夹式刀型闸阀、不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ673H、X、F-1 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ673H、X气动对夹式刀型闸阀、不锈钢刀闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的声场合。

双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电路和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

#### 设计标准

结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

#### 可选附件

1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选取防爆电磁阀）。2、接近开关。3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气动阀门定位器（调节型用）

PZ673H、X气动对夹式刀型闸阀、不锈钢刀闸阀性能标准

#### 公称压力

PN

#### 壳体试验

1.5 Mpa

密封试验

1.1 Mpa

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合

PZ673H、X气动对夹式刀型闸阀、不锈钢刀闸阀零件材质

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673H、X气动对夹式刀型闸阀、不锈钢刀闸阀外形连接尺寸

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

50

43

90

110

335

4-M12

1.0

50

100

125

4-M16

65

46

130

363

65

120

145

80

150

395

80

135

160

100

52

170

465

155

180

8-M16

125

56

175

200

530

185

210

150

225

630

60

240

8-M20

200

255

280

750

265

295

250

68

310

900

12-M16

250

70

320

350

12-M20

300

78

362

1120

300

80

368

400

350

412

445

1260

90

428

460

16-M20

400

102

462

495

1450

100

482

515

16-M22

450

114

518

550

1600

450

120

532

565

20-M22

500

127

568

600

1800

500

130

585

620