铁皮保温工程施工

产品名称	铁皮保温工程施工
公司名称	青岛班得瑞安装工程有限公司
价格	81.00/平方米
规格参数	品牌:班得瑞 规格:0.4-0.8mm 产地:河北
公司地址	青岛市城阳区城阳街道皂户社区万兴国际五金城 二期(注册地址)
联系电话	18953202361

产品详情

铁皮保温是以镀锌铁板做为保温外护层,也有叫法为白铁保温,铁皮保温使用范围广泛。我公司有十多年从事保温工程的施工经验,人员技术良好,先后承建过许多保温项目,施工范围遍及全国。

铁皮保温就是使用镀锌铁板作为保温外护层,具有结构封闭,外形美观等优点。从石油输送到化工冶炼、城市供热、医药卫生、食品酿造等,都会用到。匹配的保温材料有:岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等。不锈钢板、铝板、彩钢板的施工工艺与铁皮保温相同,只是在材料选择的方面有区别。室内选用可防火防潮,室外应用可以防雨防晒,使用年限可达到5-10年。铁皮保温可以搭配任何保温材料使用,包括:岩棉、玻璃棉、硅酸铝、硅酸盐、橡塑、聚氨酯、气凝胶等。我公司有着多年的铁皮保温工程施工经验,可以施工:冶金化工、酿酒制药、船舶制冷、中央空调、石油石化等行业,各种:管道铁皮保温施工、设备铁皮保温施工、罐体储罐铁皮保温施工。使用镀锌铁皮做为保温外护,可以有效的防止雨水侵蚀保温材料,还可以防火防紫外线,是理想的保温外护材料,也可以使用铝板、彩钢板、不锈钢板等。

铁皮保温施工需要注意事项1.铁皮保温材料的使用应该要严格按照设计进行施工,在施工之前应该熟悉图纸,当然铁皮保温安装队员工也不可以擅自变更保温作法。2.铁皮保温厚度层需要按其规定进行施工,对铁皮保温施工工艺必须严格了解。3.现铁皮保温材料的表面不美观,那么原因主要是由其操作不严格所产生的。4.铁皮保温安装队在施工过程当中发现铁皮保温有空鼓,松动的现象所出现,那么原因主要是由于保温材料的大小不合适,并且在缠裹时用力不均匀所引起的。

铁皮保温施工工艺介绍: 在铁皮保温施工过程中会先需要把铁皮保温用一些高温胶水与防水硅酸盐保温 板粘接在一起,然后把一些缝隙处用保温泥进行密封,然后包裹上玻纤布,涂刷一些防水涂料,把相应 的薄铝板安装好,这是铁皮保温施工工艺的一步。 在完成了上面的一步之后,要进行第二步,也就是用 不定型的保温材料进行顶部的敷设,在施行1cm的保温抹面层,然后安装薄铝板,打好密封胶,这样第二步就完成了。

第三步就是根据一些相关的施工需要,在铝板的外面用一些不锈钢带进行打箍操作,防止掉落。以上三步就是铁皮保温施工工艺的相关步骤,在铁皮保温施工中还需要经常使用到铁皮压边机等设备,良好的设备也能够在很大程度上面提高施工质量,本厂使用的设备都是先进的,施工效果显著,非常受信赖,如果您需要这种保温施工,欢迎铁皮保温施工周期短,一般七天时间就可进场进行施工。 铁皮保温常用于设备保温、管道保温工程中,是指在保温材料外部再增加一层铁皮,以带来更好的保温效果。一般需要保温施工的设备和管道都是具有很高的工作温度或者需要很高的工作温度,所以铁皮保温系统可以减少热量的散失,同时减少外界低温环境对于设备的影响,这样就从很大程度上减少了能源的消耗和流失,从而带来了很大的经济效益。

项目名称
聚氨酯
聚苯乙烯泡沫
岩棉管
岩棉板
玻璃棉管

北京市 广东省 山东省 江苏省 河南省 上海市 河北省 浙江省 陕西省 湖南省 重庆市 福建省 天津市 云南省 四川省 广西壮族自治区 安徽省 海南省 江西省 湖北省 山西省 辽宁省 台湾省 黑龙江 内蒙古自治区 贵州省 甘肃省 青海省新疆维吾尔自治区 吉林省 宁夏回族自治区