

# 福州盘扣脚手架出租 福州盘扣脚手架 福州盘扣脚手架厂家

产品名称	福州盘扣脚手架出租 福州盘扣脚手架 福州盘扣脚手架厂家
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

## 产品详情

强度验算弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和均布荷载弯矩计算公式如下: $M_{qmax} = 1.2 \times 0.035 \times 1.000/8 = 0.005 \text{ kN.m}$  ; 集中荷载弯矩计算公式如下: $M_{pmax} = 1.644 \times 1.000/3 = 0.548 \text{ kN.m}$  ; 弯矩  $M = M_{qmax} + M_{pmax} = 0.553 \text{ kN.m}$  ; 应力计算值  $= M / W = 0.553 \times 10/4730.000 = 116.959 \text{ N/mm}$  ; 小横杆的应力计算值  $= 116.959 \text{ N/mm}$  小于 小横杆的抗压强度设计值  $205.000 \text{ N/mm}$  , 满足要求 !

盘扣式1) 轻松快捷: 搭建轻松快速, 福州盘扣脚手架价格, 并具有很强的机动性, 可满足大范围的作业要求; 2) 灵活安全 可靠: 可根据不同的实际需要, 搭建多种规格、多排移动脚手架, 各种完善安全配件, 在作业中提供牢固、安全的支持; 3) 储运方便: 拆卸储存占地小, 并可推动方便转移, 部件能通过各种窄小通道。

铝合金1、铝合金脚手架所有部件采用铝合金材质, 比传统钢架轻75%2、部件连接强度高: 采用内胀外压式新型冷作工艺, 脚手架接头的破坏拉脱力达到4100-4400Kg, 福州盘扣脚手架哪家好, 远大于2100Kg的许用拉脱力。3、安装简便快捷; 配有高强度脚轮, 福州盘扣脚手架出租, 可移动。4、整体结构采用“积木式”组合设计, 不需任何安装工具。

### 脚手架使用、维护、保养几种技术措施

设专人每天对脚手架进行巡回检查, 检查立杆、垫板有无下沉、松动, 架体所有扣件有无滑扣、松动, 架体各部构件是否完整齐全。

作好脚手架基础排水, 下雨过后要对脚手架架体基础进行检查, 福州盘扣脚手架, 严禁脚手架基底积水下沉。

操作层施工荷载不得超过270KG / 平方米，不得将横杆支撑、缆风绳等固定在脚手架上，严禁在脚手架上悬挂重物。

严禁任何人任意拆除脚手架上任何部件。

遇有六级以上大风、大雾、大雨和大雪天气应暂停脚手架作业，在复工前必须检查无问题后方可继续作业。

福州盘扣脚手架出租-福州盘扣脚手架-福州盘扣脚手架厂家由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。“脚手架,盘扣架,钢管架,碗扣式脚手架,配件”就选福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（[www.fzxincan.com](http://www.fzxincan.com)），公司位于：福州市闽侯县南屿镇，多年来，鑫沧脚手架坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫沧脚手架期待成为您的长期合作伙伴！