

# 嵌缝石膏粉 祥得士 嵌缝石膏粉生产商

产品名称	嵌缝石膏粉 祥得士 嵌缝石膏粉生产商
公司名称	天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城经济开发区
联系电话	15064470066

## 产品详情

### \* 腻子粉施工篇 \*

选好腻子粉之后，接下来就是如何施工了。第1步，对基层进行清理。保证墙体表面坚实、干净、无浮灰。第2步，用嵌缝石膏对室内墙面缝隙、空洞和线槽进行局部修补找平。需要注意的是，由于嵌缝石膏的主要成分为石膏，石膏的一个重要特性就是脆性强，大面积着平，由于受到温度、湿度、收缩变形等因素影响，极易出现大面积爆裂，所以，嵌缝石膏粉哪家好，嵌缝石膏不允许用于墙面大面积找平。第3步，涂刷界面剂。界面剂具有优异的渗透性，能充分浸润墙体基层，使基层密实，提高光滑基层界面附着力。将购买来的界面处理剂加50%-60%的水稀释后，用滚刷涂布在墙面，涂1遍。理论上1公斤界面处理剂可以涂布10平方米（一遍）。需要强调的是，界面剂涂刷之前必须加水稀释，否则涂刷的界面剂容易成膜会造成批刮腻子时起泡。第四步，嵌缝石膏粉，待界面剂干透后，使用粉刷石膏进行大面积找平。搅拌后的粉刷石膏要一次用完，超过可使用时间将固化报废。切忌与其他材料混合使用。第五步，待粉刷石膏干透后，进行腻子粉批刮。按腻子粉：水 = 1：0.5的比例搅拌均匀，静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。腻子不能一次性批刮太厚，着平量太厚要分次批刮，因为腻子的一次性批刮厚度与固化干缩强度成正比关系，干缩强度的增大与腻子的开裂趋势成正比。腻子厚度增加，固化干缩强度增大，开裂的趋势增大。分层批刮可以降低一次性批刮腻子的厚度。既降低了固化干缩强度，可以避免腻子开裂。一般一次批刮厚度在1mm。第二遍批刮结束后，48小时以内，用600#以上的细砂纸轻微打磨，清除浮灰即可。若想得到光面效果，需在第二遍批刮结束时，腻子层干至6~7成时，用刮板压光处理，即可以得到满意的光面效果。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，嵌缝石膏粉生产商，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

内墙腻子的适用特点各有不同。一般型室内用腻子（Y），就是大家通常说的墙体腻子，适用于一般室内装饰工程；柔性室内用腻子（R），适用于有一定抗裂要求的室内装饰工程；耐水型室内用腻子（N），适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程。

外墙腻子由于使用环境变化较大，通常以找平、抗裂为主要目的。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购公司产品！

耐水腻子的注意事项：

- 1、施工现场温度应在5℃以上为宜。
- 2、返碱严重的墙体和有明水的墙体应经过特殊处理合格后才能使用。
- 3、气候过于干燥或风较大时，嵌缝石膏粉零售，应有保湿措施（如禁止通风，地面定期洒水等），避免腻子水分蒸发过快引起干裂、掉粉。
- 4、未完全干燥前呈碱性，对金属、木材等有一定的腐蚀作用，在使用过程中应采取相应的防护措施。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购公司产品！

嵌缝石膏粉-祥得士-嵌缝石膏粉生产商由天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司提供。天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司（[www.wfdamingyang.com](http://www.wfdamingyang.com)）是一家从事“腻子粉,腻子膏,嵌缝石膏,粉刷石膏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“祥得士”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使祥得士在室内涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！