

# 半容积式换热器参数 山东旭辉 开封容积式换热器参数

产品名称	半容积式换热器参数 山东旭辉 开封容积式换热器参数
公司名称	山东旭辉换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区工业南路59号
联系电话	13065061282

## 产品详情

山东旭辉换热设备有限公司，公司主营产品：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，半容积式换热器，列管式换热器，双纹管换热器，管壳式换热器，换热机组，供水设备，定压补水机组，变频供水设备，无负压供水机组，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器。

容积式换热器，不锈钢容积式换热器参数，多数的基本结构是一个罐体，中间横向加了一个U形管换热器。罐体起到水温调和的作用。容积式换热器利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体（填料）表面，从而进行热量交换的换热器，半容积式换热器参数，间壁容积式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开，并通过间壁进行热量交换。

半容积式换热器分为卧式半容积式加热器和立式半容积式加热器两种类型。适用于一般工业及民用建筑的生活热水机械循环供热系统。壳体内有一个水平的换热筒壳体，热媒管道系统位于换热筒壳体内，浮动盘容积式换热器参数，热媒管道系统包括一根水平的热媒总进管和一根水平的热媒总出管，在总出管和总进管之间有多组并联盘管连通。由于采取在换热筒内集中换热，所以换热效率高，换热器壳体内没有冷水区和死水区、温度均匀一致。

山东旭辉换热设备有限公司，公司主营产品：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，半容积式换热器，列管式换热器，双纹管换热器，管壳式换热器，换热机组，供水设备，定压补水机组，变频供水设备，无负压供水机组，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器。

半容积式换热器

半容积式热交换器的讲解

常见型号

HRV-02-5 (1.0/0.6) F=23平方米。此款型号的设备时立式半容积式热交换器，采用U型管作为换热元件，容积大小是5立方米，管程压力是1.0MPa，壳程压力是0.6MPa，传热面积为23平方米，一般采用壳程碳钢材质，管程不锈钢材质的组合，参数与结构图如下。

山东旭辉换热设备有限公司，公司主营产品：各种换热设备，板式换热器，容积式换热器，半容积式换热器，列管式换热器，双纹管换热器，管壳式换热器，换热机组，供水设备，开封容积式换热器参数，定压补水机组，变频供水设备，无负压供水机组，电子水处理器，旁流水处理器，全自动压差过滤器。

## 半容积式换热器

### 半容积式和容积式换热器有什么区别吗

不易结垢 由于换热管多采用紫铜，而且易形成湍流的流体对换热管壁面有较强的冲刷作用，加上弹性管束本身有热补偿能力，通过热胀冷缩有自洁作用，因此不易结垢。（3）无冷水区，容积利用率高 加热罐底部的冷水，在用水量低于额定供水能力时，逐步将罐内冷水全部加热，此时无冷水区，以维持热水的很大储备量。当用水量大于额定供水能力时，罐内储存的热水和即时加热的热水同时向外供以度过用水高峰。当因事故或其他原因停供热媒时，能很大限度地供应所出贮存的热。

半容积式换热器参数-山东旭辉-开封容积式换热器参数由山东旭辉换热设备有限公司提供。半容积式换热器参数-山东旭辉-开封容积式换热器参数是山东旭辉换热设备有限公司（[www.sdxhhr.com](http://www.sdxhhr.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（[www.fdpghrq.com](http://www.fdpghrq.com)）还是从事浮动盘管换热器厂家，山东浮动盘管换热器价格，浮动盘管换热机组的厂家，欢迎来电咨询。