

超市防风卷闸门生产厂 顺旺卷帘门 天津防风卷闸门生产厂

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 超市防风卷闸门生产厂 顺旺卷帘门 天津防风卷闸门生产厂 |
| 公司名称 | 保定市莲池区顺旺卷帘门加工部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东） |
| 联系电话 | 13833004888 13833004888 |

产品详情

普通钢质防火卷帘需要加装防护冷却水幕保护，才能达到防火分隔的要求。防护冷却水幕应采用独立的系统，作用时间不少于3h。具体的做法为在防火卷帘两侧或一侧，吊顶下安装边墙型闭式喷头，喷头间距为2~2.5m，朝向卷帘。普通防火卷帘的冷却用水量较大。如总长30m的卷帘，高度8m，计算冷却用水量约为27 L/S，相当于中危险等级 级自动喷水灭火系统的用水量。在大型工程中一个防火分区总长几十米甚至上百米的防火卷帘经常遇到。防护冷却水幕的用水量在消防用水中所占的比例很大。为了解决这个问题，近年来开发了用水量较小的汽雾式钢质防火卷帘、蒸发式汽雾防火卷帘，及不需喷水保护的双轨双帘无机复合防火卷帘等特级防火卷帘。汽雾式防火卷帘是在常规钢质防火卷帘的基础上加装了一套喷雾冷却装置。控制冷却系统喷水的阀门由卷帘盒上的温感装置控制。当卷帘的温感探测器动作时，即打开卷帘喷雾装置供水管上的电磁阀，接通消防水源，冷却水经喷淋系统呈雾状喷淋到帘片表面。由于帘片是的，表面有规律地压制“X”形凹槽。

在如今看来，电动卷帘门被人们应用的是越来越广泛，所以延长电动卷帘门的使用寿命是越来越重要的。而如何才能延长其使用时间，那么日常要做好相关保养工作，下面真毒这个方面工作，为人们做个简单介绍，希望对人们有些帮助。

首先，要制定好保养电动卷帘门计划，然后安装计划来执行，并且做好每天保养记录，确保保养维护工作能够正常进行下去的，这是保养养护电动卷帘门工作的一步。

其次，需要检查电动卷帘门各个部件，紧固接线端子，清洗箱内和表面的灰尘，并且要及时检查控制箱内部的元件。除了这些工作之外，还要根据使用情况来添加润滑油，确保电动卷帘门在应用能发挥大的作用。

最后，要经常检查电动卷帘门开关，并且清洗灰尘，检查上下运行情况，根据实际情况来进行润滑工作，使用手动上升和下降防火闸，查看卷闸门的运行情况，适当调整卷闸门上下运行开关的文职，使得卷

闸门处于合适的位置。

做好电动卷帘门保养工作，确保产品在实际应用中能充分发挥作用的。

在很多地方都安装使用了卷闸门、卷帘门，虽然卷闸门的使用非常方便，但一直存在在被盗的安全隐患。为了加强防范，安全意识比较强的业主也安装起了防盗器。对于防盗器，你有什么认识吗?今天我们就跟着广州开得乐一起来看看吧。电动卷闸门防盗器是一种将智能电子感应技术应用于商铺防盗的报警器材。是针对卷闸门容易被开、被撬的特点而设计的，它能自动感应锁芯的转动，自动识别卷闸门是合法开门还是被开门与撬门。只要当卷闸门被撬离地面5厘米或是对卷闸门门体采取砸、钻、割等破坏时，就会立即发出警报报警。

电动卷闸门防盗器的钥匙带有64位全球的电子密码，具有身份识别功能，能精准可靠地实