

# 塔吊螺栓供应商 塔吊螺栓 日照飞劲紧固件公司

产品名称	塔吊螺栓供应商 塔吊螺栓 日照飞劲紧固件公司
公司名称	日照市飞劲紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区芙蓉街与银河路交叉路口东侧
联系电话	15315972386

## 产品详情

M12就是代表螺纹大径(公称直径)为12mm的螺丝，其中的M代表了公制螺纹，也就是米制螺纹，因为还有一种是英制螺纹，用于区分！现在我国除了管螺纹还保留英制外，都采用米制螺纹。

每一种型号、每一个尺寸螺纹的大小径都有国家标准规定了公差，可在各种机械手册中查到。如粗牙普通压外螺纹M10：其大径必然是负公差，比公称值10小。粗牙普通压内螺纹M10则正好相反。

1、没有国家规范的螺栓称异型螺栓，它一般用在特殊的场合、特殊的用途。与普通螺栓区别在于是否有国家标准。

2、螺栓：机械零件，配用螺母的圆柱形带螺纹的紧固件。由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，塔吊螺栓批发销售，需与螺母配合，用于紧固连接两个带有通孔的零件。这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下，又可以使这两个零件分开，塔吊螺栓批发，故螺栓连接是属于可拆卸连接。

### 热镀锌螺栓的螺纹依据什么标准

热镀锌螺栓的螺纹依据的标准是镀锌前螺栓6g精度螺纹，塔吊螺栓，螺母扩孔处理。

螺纹是一种在固体外外表或内外表的截面上，有均匀螺旋线凸起的形状。依据其构造特色和用处可分为三大类：

（一）、一般螺纹：牙形为三角形，用于衔接或紧固零件。一般螺纹按螺距分为粗牙和细牙螺纹两种，细牙螺纹的衔接强度较高。

（二）、传动螺纹：牙形有梯形、矩形、锯齿形及三角形等。

(三)、密封螺纹：用于密封衔接，主要是管用螺纹、锥螺纹与锥管螺纹。

塔吊螺栓供应商-塔吊螺栓-日照飞劲紧固件公司由日照市飞劲紧固件有限公司提供。塔吊螺栓供应商-塔吊螺栓-日照飞劲紧固件公司是日照市飞劲紧固件有限公司 (rzfeijin.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张连飞。同时本公司 (www.sdjingujian.com) 还是从事山东地脚螺栓，山东地脚螺栓加工，山东地脚螺栓厂家的厂家，欢迎来电咨询。