

郑州房屋加固施工方案【固得利加固】焦作房屋加固

产品名称	郑州房屋加固施工方案【固得利加固】 焦作房屋加固
公司名称	河南固得利建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区航海路2号院84号楼6单元72号
联系电话	13283855595

产品详情

- 1.多层粘贴时，应在碳纤维织物表面指触干燥后立即进行下一层的粘贴。如超过40分钟，则应等12小时后，再行涂刷粘结剂粘贴下一层。
- 2.表面防护当需要做表面防护时，应按有关规范的规定处理，以保证防护材料与碳纤维之间粘结可靠。

固得利建筑是专门从事房屋建筑和道路桥梁等大型钢筋混凝土构筑物的结构改造与加固的特种专业化队伍的公司。凭借雄厚的技术力量，丰富的施工经验，得到越来越多的使用

- 1、施工宜在5以上环境温度条件下进行，并应符合配套树脂的施工使用温度环境温度低于5时，应使用适用于低温环境的配套树脂或采用升温处理措施。
- 2、施工时应考虑环境湿度对树脂固化的不利影响。
- 3、在表面处理和粘贴碳纤维片材前，应按加固设计部位放线定位。
- 4、树脂配制时应按产品使用说明中规定的配比称量置于容器中，用搅拌器均匀搅拌至色泽均匀。并按使用要求严格控制使用时间

固得利建筑是专门从事房屋建筑和道路桥梁等大型钢筋混凝土构筑物的结构改造与加固的特种专业化队伍的公司。凭借雄厚的技术力量，丰富的施工经验，得到越来越多的使用。

- 1.面层或板墙加固：在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固。

2.修补和灌浆：对已开裂的墙体，可采用压力灌浆修补，对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体，可满墙灌浆加固。

3.拆砌或增设抗震墙：对强度过低或破坏严重的原墙体可拆除重砌；重砌和增设抗震墙的材料可采用砖或砌块，也可以采用现浇钢筋混凝土。

固得利建筑公司具有建筑改造、建筑加固、建筑静力直线切割拆除等工程的专业承包施工资质，如有此类服务欢迎致电咨询我们！