

# 矿用阻燃电缆MKVVR22 4\*2.5天联牌控制软电缆

产品名称	矿用阻燃电缆MKVVR22 4*2.5天联牌控制软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.50/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:MKVVR22 4*2 产地:大城
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

矿用阻燃电缆MKVVR22 4\*2.5天联牌控制软电缆 矿用阻燃电缆MKVVR22

矿用控制电缆介绍；适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定。

2；矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2

0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKV20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯

MKV32,MKV30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯

MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1

1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

矿用阻燃电缆MKVVR22

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆KVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆天联牌屏蔽控制电缆，RVSP22，控制电缆，天津电线电缆

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

铜丝编织屏蔽钢带铠装KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装

3；矿用控制电缆使用特性；导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。 MKVV

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 MKVVP

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 MKVV22

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 MKVV32

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆 MKVVR矿用

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 MKVVRP

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 MKVV22矿用

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 MKVV32

矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆

矿用阻燃电缆，MKVVR22 4\*2.5，天联牌控制软电缆，天津市电缆总厂一分厂销售总监郭婷