

ZRJ-300L真空乳化搅拌机

产品名称	ZRJ-300L真空乳化搅拌机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中环 效果:乳化 产地:浙江温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZRJ-300L真空乳化搅拌机

1 整机外形尺寸：长×宽×高×全高 3200×2500×2250×3200mm.

2 乳化锅：工作容积300L 材料SUS316L，电加热及蒸汽加热，水冷却。

3 结构形式：三层结构，上下封头，上封头与罐体用法兰连接。下封头直接与罐体相连，罐体内胆材料为316L。厚度为6mm，内抛光300MESH（卫生级），夹套材料为SUS304，厚度为4mm，工作压力0.3MPa，保温外套为304材质，厚度2mm，外抛光300MESH（卫生级），所有焊缝磨平后抛光处理，保温材料，采用PU聚氨酯发泡液工艺。

4 锅内带三套搅拌装置：

1，高速剪切均质乳化，功率5.5KW 转速0-3200r/min（变频调速）

2，回流式框形搅拌浆，功率2.2KW 转速0-70r/min（变频调速）

3，逆向搅拌，刮壁与搅拌浆同一个电机传动，转速0-70r/min

5 罐体上主要配件：进料口配有管道过滤器，加料口，吸真空口，无菌呼吸口，带灯带雾刷视镜，温度传感器，CIP清洗器，出料口，安全阀，压力表，负压感应器等装置。

6 液压系统：

油箱，油缸，电磁阀，溢流阀，液压回流控制阀等结构。

7 真空系统：

主锅真空泵ZBV2061型，抽气量 $52\text{m}^3/\text{h}$ ，电机功率1.5KW。

8 电气控制系统：

触摸屏，LCD显示器，电器元件为西门子产品，变频器为日本松下电工，按钮类采用施耐德公司产品。仪表，传感器，温控仪等采用国内优质产品。乳化，加温，冷却等所需时间，均可用数据输入触摸屏与模块自动控制。

9 密封 密封材料，采用硅橡胶密封垫进行密封。

10 线端接点全部采用压帽工艺连接。

11 本机分两组结构。。

12 外表面的各拐角处全部圆弧过度，手感平滑。