

# 混凝土界面处理剂 粘接剂混凝土水泥砂浆界面处理剂 界面剂

产品名称	混凝土界面处理剂 粘接剂混凝土水泥砂浆界面处理剂 界面剂
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司
价格	180.00/件
规格参数	品牌:卓能达 型号:302 产地:郑州
公司地址	新郑市
联系电话	18838062030

## 产品详情

### YJ-303混凝土界面处理剂

应用范围1. 水泥自流平界面处理：用于水泥自流平地面施工前的基层处理，提高自流平与基层的粘接强度；2. 新老混凝土连接：用于施工缝、梁柱加固、旧基础改造等新老混凝土连接，剪切强度提高3倍；3. 光滑基层抹灰：取代光滑混凝土表面的碱洗除油、人工凿毛等工序，可提高粘接力6倍以上；4. 砖板铺贴：界面涂敷，或配成高粘接力的砂浆，直接铺贴大块砖板，并可在旧面砖上粘贴新面砖5. 混凝土修补及表面保护：可用于混凝土和钢筋的表面保护，防止劣化和腐蚀；6. 油污、起砂基层处理：有起砂或少量油污的基层可直接进行涂敷、抹灰处理；7. 防水防潮、防腐：可在潮湿基层施工，可作为油性涂料的隔潮层，与聚氨酯涂层粘接牢固。

#### 四、施工工艺

基层要求：剔去混凝土基层表面的疏松部分，扫净或用水冲去表面浮灰，允许混凝土基层潮湿或有模板上的脱模剂存在，但不得有明水或大量油污堆集。五、参考用量使用部位 填料配比 使用方法 用胶量  
自流平界面处理 用软刷子将界面剂涂刷到准备好的基层表面，待其干燥后涂刷第二遍。涂刷均匀，避免产生积液，即可进行自流平施工。 0.2~0.3kg/m<sup>2</sup>、细砂：1~2  
清除地面已脱落疏松灰砂。用胶液先涂刷一道，然后配制砂浆刮涂起砂地面一至两遍后，洒水泥压光。每道用量0.2kg/m<sup>2</sup>左右六、包装贮存塑料桶包装，20kg/桶；室内正温、阴凉、干燥、通风储存；保质期为12个月。联系电话：18838062030