

不锈钢ISW卧式离心泵

产品名称	不锈钢ISW卧式离心泵
公司名称	永嘉高迪泵阀有限公司
价格	300.00/个
规格参数	
公司地址	永嘉县瓯北安丰工业区
联系电话	0577-21815881 15868750507

产品详情

卧式管道泵概述

ISW型卧式管道泵，是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型，采用IS型离心泵之性能参数，在一般卧式泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在ALG型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列卧式管道泵产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点，符合新国家机械部JB/T53058-93的标准要求，产品按国际ISO2858标准设计制造。

卧式管道泵主要用途

1、ISW卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T ≤ 80℃。

2、ISWR卧式热水泵，广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，ALWR型使用温度 $T \leq 120$ 。

3、ISWH卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性。粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim +120$ 。

4、ISWY卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20 \sim 120$ 。

5、ISWHY型卧式不锈钢防爆化工离心泵，适用于输送易燃性化工液体。

6、ISWD卧式低转速泵，适应要求环境噪声很低的场合，使用温度 $T \leq 120$ 。

卧式管道泵工作条件

1.吸入压力 $\leq 1.0\text{MPa}$ ，或泵系统高工作压力 $\leq 1.6\text{MPa}$ ，即吸入口压力+泵扬程 $\leq 1.6\text{MPa}$ 、泵静压试验压力为 2.5MPa ，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6MPa 时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2.环境温度 < 40 ，相对湿度 $< 40\%$ 。

3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1，粒度 < 0.2mm。

注：如果用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

卧式管道泵特点

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。