

ZA600型振动研磨机 桥运

产品名称	ZA600型振动研磨机 桥运
公司名称	湖州桥运研磨有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:桥运 型号:ZA600型 适用物料:不限
公司地址	中国 浙江 湖州市 旧馆镇北圣桥
联系电话	86 0572 3518886/3510996 13967292939

产品详情

品牌	桥运	型号	ZA600型
适用物料	不限	应用领域	金属、非金属零件的振动研磨抛光
加工批量	600 (L)	驱动功率	3.7 (KW)
研磨篮容量	600 (L)	介质尺寸	不限 (mm)
行程	可调 (mm)	外形尺寸	1980*1820*1350 (m)
重量	1250 (kg)	工作方式	振动研磨机
类型	专用研磨机	驱动方式	振动源电动机
作用对象	不限		

在研磨抛光过程中，抛光介质需要周期性地接触和离开被抛光零件，以便磨削零件的不同加工部位，这就使其的运动速度、方向和大小要不断发生变化，因此就必须创造一个三次元流动的条件，而我公司的各种振动研磨机（振动光饰机、振动抛光机、震动抛光机）正是通过振动和将这种振动在特殊形状构造的研磨槽内转换成倾倒力矩，实现了抛光介质与被抛光零件的三次元流动，以达到研磨抛光的目的。

1.加工量大，可适用批量大、中、小型尺寸的金属与非金属材质的电工电气零件的研磨抛光，缩短加工循环时间。2.去除零件表面的毛刺、飞边、棱角、锈迹、污迹和纹痕，使零件表面达到一定的光洁度、光整度和光亮度，加工过程中不破坏零件原有的形位尺寸和几何精度。3.操作简单方便，能实现自动化作业，可随时抽查零件的加工情况。4.研磨槽内壁有一次性成型的高耐磨pu胶内衬材料,减少零件的互相碰撞及减少噪音的产生。5.内装有高性能振动源三相电机，振幅可调范围为0.3-8mm。

za600型振动研磨机其研磨槽的结构形状为环状圆弧形，带有零件能和抛光介质进行分离的pu胶出料分选筛板，胶厚为10-25mm，三相（380v/50hz）振动源电机的转速为1450r/min,研磨槽的宽度为380mm,另有1个卸料口和1个排水阀门。

在严格按照随机文字资料（使用说明书、合格证和保修单）的使用及保养前提下整机实行保修壹年时间，终身维修及提供各种研磨抛光技术的支持。

随着技术的不断进步，有关参数可能有适当的变化，请事先和我公司取得联系。