

NOX-RUST W-134 防锈油 水溶性树脂防锈油

产品名称	NOX-RUST W-134 防锈油 水溶性树脂防锈油
公司名称	上海儒昱实业有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾蓉路187号
联系电话	021-51985758 18818230528

产品详情

W-134	水溶性树脂类		干燥??9??9硬膜		湿润试验480小时		
防锈油	366	触变性	45	50	3年以上	—	1. 褐色不透明 2. 防锈性好 3. 耐候性好
	366-20	28	45	15	2年	—	1. 褐色不透明 2. 20%溶剂
冲压清洗防锈油	320	3.5	90	1.5	1~3	—	1. 高润滑性 2. 防锈性好 3. 脱脂性好
	PI - LUBE 350 2.8		90	2	1~3	—	1. 高润滑性 2. 防锈性好 3. 脱脂性好
CKD防锈油	R-823	3	90	1.5	3	—	1. 膜薄 2. 粘度低
	R-823S	6	90	3	6	—	1. 中粘度 2. 多用途
	R-852	9	90	4	6	—	1. 粘度高 2. 强力型
水溶性防锈油	46-78	35	100	1~2	1	—	1. 用5~20℃ 使用, 安全 2. 加温至50℃

							燥性
气化性防锈油	NUCLE-OIL 105S	7.4	130	—	—	—	1. 低粘度 2. 密闭容器 防锈力极佳
焊接飞溅物附着防止剂	PNS-1	13.3	—	—	2周	—	防止焊接时 吸附
水溶性粉末防锈剂	HYDRIN	粉末		—	1~7日	—	1. 有酸中和 添加率PH 2. 切削液、 2% 3. 加温至5 燥性