

# 平顶山洗衣厂房污水处理设备规格

产品名称	平顶山洗衣厂房污水处理设备规格
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

## 产品详情

平顶山洗衣厂房污水处理设备规格在废水处理中应用膜技术,既能对废水进行有效的净化,又能回收一些有用,同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点。膜分离是以选择性透过膜为分离介质,在两侧加以某种动力,原料侧组分选择性地透过膜,从而达到分离的目的。采用平板膜超滤处理洗浴废水,水质可达到生活杂用水水质,且该处理具有面积小、操作简单、水质等优点。研究表明,平板超滤膜不仅对生活废水中悬浮物、大分子有机物有的去除效果,而且对预处理难以通过絮凝、过滤去除的阴离子洗涤剂也有的截留作用。此外,将高效膜分离技术与的活性污泥法相结合的新型水处理反应器—膜生物反应器(MBR),也在处理生活废水中得以应用。安装要求根据洗涤污水处理设备安装图与基础图,基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础要求平均承压5t/m<sup>2</sup>,基础必须水平,并应在混凝土基础浇筑期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准,同时四周挖掘宽度,长度必须离基础边线500mm以上,以便管道安装。

管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时必须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距必须正确,根据安装图,连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。洗涤污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定,保证不使设备流动上浮,同时须在设备中注入污水(无污水时,用其他水源或自来水代替),充满度必须达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏,同时设备不受地面水上涨,而使设备错位和倾斜。设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右;不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。

把电控柜控制线与设备接通,接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向,如地下室控制柜要通风处,保持干燥,一般控制柜不能露天。须防日晒,淋雨等。以免控制板及接线头漏电,烧毁控制板。洗涤污水处理设备注意事项设备安装之处必须保证下雨不积水,设备的管必须在相对地坪0.4m以下;设备上方不得压有重物,不得有大型车辆经过(指无特殊设计的);设备一般不得抽空内部污水,以防止地下水把设备浮起。注意本设备安装图及管道连接图按连接及平面布置,如用户要求可任意布置,但必须在订合同时提出。

连接好风机、水泵控制线路，并注意风机、水泵的转向必须正确无误。安装、基础RCYTH系列设备如放置在地坪以上，只需一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于 $4T/m^2$ ，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土(是否配筋视当地地质情况而定)。安装根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。平顶山洗衣厂房污水处理设备规格