

# 宏瑞通包装 pet双面胶带 双面胶带

产品名称	宏瑞通包装 pet双面胶带 双面胶带
公司名称	常熟宏瑞通包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市常昆工业园E区中天路42号
联系电话	13732626953

## 产品详情

黑白双面胶带加工特性如下：

- 1、厚度十分精确，双面胶带厂商，且整支材料厚度十分均匀；
- 2、可加工性优秀，可以裁成精确的模切形状，也可以采用手工方式粘接被粘着物；
- 3、裁切强度高。

黑白双面胶带的用途：

主要用于笔记本电脑、手机、PDA、LED、LCD等产品的显示部件光源边框的固定及遮光与反射。其特点是黑色面优秀的遮光及白色面良好的反光性，对PET、不锈钢等具有高粘力、耐候、耐老化及冲切加工性能。

热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面，油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面，绣花双面胶主要用在电脑绣花方面，双面胶带组成

双面胶带是以纸、布、塑料薄膜为基材，再把弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶平均涂布在上述基材上制成的卷状胶粘带，是由基材、胶粘剂、离型纸（膜）或许叫硅油纸三局部组成，双面胶带，

双面胶基材分类

是以棉纸、PET、PVC膜、无纺布、泡棉、亚克力泡棉、薄膜~~等等为基材，双面平均涂布弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等，在上述基材上制成的卷状或片状的胶粘带，是由基材、胶粘剂、隔离纸（膜）局部组成。

## 无基材双面胶

是在离型纸（膜）资料上涂有（弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶~~等）胶粘剂，制成的卷状或片状胶粘带，是由胶粘剂、隔离纸（膜）局部组成，普通普遍用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途，

## 双面胶带胶粘剂分类

分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带（水性双面胶）、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反响型胶粘带；

## 双面胶带品种

双面胶带品种也很多：网格双面胶带、补强双面胶带、Rubber双面胶带、高温双面胶带、无纺布双面胶带、无残胶双面胶带、绵纸双面胶带、双面玻璃布胶带、PET双面胶带、泡棉双面胶带、热熔双面胶带、导电双面胶带、PET双面胶带、无基材胶带、醋酸布胶带、PVC胶带等运用于各行各业的消费进程中；

高温胶带是一种特别胶带，广泛地应用于高温环境中。但使用过程中，难免会由于贮存不妥或许是其它的一些原因，导致高温胶带呈现磨损。

其磨损的呈现，会在必定程度上严峻缩短了胶带的使用寿命，影响工作的正常进行。

导致高温胶带呈现磨损的原因有哪些呢？

### 1、氧气

高温胶带归于一种可燃物品，可是，pet双面胶带，真空环境下时候，绝大多数的可燃物品，都会形成氧化反响，所以氧气会形成高温胶带老化，然后导致呈现磨损。

### 2、金属腐蚀

金属腐蚀，是指金属材料受周围介质的效果而损坏。而高温胶带若是在金属环境里使用的话，铜和铁锈这两种原料，会比较简单形成高温胶带的腐蚀，苏州双面胶带，导致胶带发生磨损现象。

### 3、紫外线或许太阳光

紫外线或许太阳光导致高温胶带呈现磨损，主要就跟工作环境密切相关了。例如，它在室内跟在室外时，所呈现磨损程度必定也会不一样，这主要是由于室外的环境会加快高温胶带的老化。

以上所介绍的内容，就是高温胶带呈现磨损的常见原因。若是想要有效地防止高温胶带呈现磨损，那么在往常不必的时候，就应该要做好它的贮存，这样才干更好防止高温胶带呈现磨损现象。

宏瑞通包装(图)-pet双面胶带-双面胶带由常熟宏瑞通包装材料有限公司提供。常熟宏瑞通包装材料有限公司（hrtbz.com）位于常熟市常昆工业园E区中天路42号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏瑞通包装在塑料材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宏瑞通包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏瑞通包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

