

# 美国Gilian IAQ PRO II 服务商 华仪通泰

产品名称	美国Gilian IAQ PRO II 服务商 华仪通泰
公司名称	北京华仪通泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡西路名流未来大厦1015
联系电话	13466327034

## 产品详情

美国Sensidyne LFS-113低流量空气采样泵产品参数：

总流量范围（具有流量 $\pm 5\%$ 控制）1 ~ 350 cc/ min

恒流低流量（具有流量 $\pm 5\%$ 控制）1 ~ 200 cc/ min

背压可承受25 ” H<sub>2</sub>O恒流低流量1 ~ 350 cc/ min

背压可承受18  $\pm$  3 ” H<sub>2</sub>O

可充电电池镍镉4.8V 0.5安培.小时

指示器流量故障，电池检测

操作温度-20 -45

存储温度-40 -45

操作湿度1-85%RH，无凝结存储湿度0-100，无凝结

重量0.34kg

尺寸（Wx Hx D）6.4 x 11.8 x 3.5cm

认证：ATEX，Ex，UL，Class I，Groups A.B.C.D，Class II，美国Sensidyne Gilian 10i多少钱，E，F，G及Class III; Div I; Temp，Code T3C

美国Sensidyne LFS-113低流量空气采样泵 选型指导：

LFS-113D：基础型

LFS-113DC：时钟型，带时间显示功能

美国SensidyneAIRCON-2 定点空气采样系统 产品参数：

流量范围2-30L/min

恒流流量2-30L/min

运行时间很小8小时

操作温度-20 ° C-45 ° C

存储温度-40 ° C-45 ° C

湿度0-95% 无凝结

显示电子压力显示、时间编程

键盘ACCEPT、PROG、TIME/PRESS、RUN/HOLD

控制流量调节

指示LCD显示、内置浮子流量计、错误提示、低电量提醒

尺寸10.8x26.0x19.1cm (宽x长x高) 重量5.4kg

电池模块：0.9kg输入电压115-230VAC充电时间14小时（使用中）

8小时（待机）

美国Sensidyn IAQ-Pro II 恒流空气采样泵技术规格：

流量范围200-800ml/min

流量控制空气阻力可承受60 " H<sub>2</sub>O（15kPa），流量控制在设定值的±5%以内

液晶显示设定流速度值、采样总体积、采样总时间与电池剩余电量、暂停标志及流量错误标志

电源 电池组：镍氢可充电电池7.2V

充电时间：4~5小时（快速），大约可运行7小时

10小时，大约可运行15小时工作时间设定500ml/min可以运行超过8小时操作环境温度0~45  
尺寸/重量8.2x137x58mm / 0.581kg

美国Gilian IAQ-PRO II 服务商-华仪通泰由北京华仪通泰科技有限公司提供。北京华仪通泰科技有限公司（[www.511718.com](http://www.511718.com)）是从事“气体检测仪、水质分析仪、核辐射检测仪、环保检测仪器、电工仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。