

AIRCON 2 定点空气采样系统服务商 华仪通泰

产品名称	AIRCON 2 定点空气采样系统服务商 华仪通泰
公司名称	北京华仪通泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡西路名流未来大厦1015
联系电话	13466327034

产品详情

美国Sensidyne GILIAN IAQ-PRO恒流空气采样泵的产品特点：

- 恒流采样，在很大耐压范围内自动补偿流量损失，误差值控制在设定值的 $\pm 5\%$ 内
- 在流量超过原设定值 $\pm 5\%$ 时或电量不足时，警报灯亮起，45秒后自动停机，防止错误采样
- 可编程：设定采样时间、中途暂停时间、延迟开机时间及采样次数等。
- 流量范围：恒流低流量范围:50 ~ 2000 ml/min
- 可充电电池。安全背压可无错误连续操作8小时

美国Sensidyne LFS-113低流量空气采样泵产品参数：

总流量范围（具有流量 $\pm 5\%$ 控制）1 ~ 350 cc/ min

恒流低流量（具有流量 $\pm 5\%$ 控制）1 ~ 200 cc/ min

背压可承受25 ” H₂O恒流低流量1 ~ 350 cc/ min

背压可承受18 \pm 3 ” H₂O

可充电电池镍镉4.8V 0.5安培.小时

指示器流量故障，电池检测

操作温度-20 -45

存储温度-40 -45

操作湿度1-85%RH，无凝结存储湿度0-100，无凝结

重量0.34kg

尺寸 (Wx Hx D) 6.4 x 11.8 x 3.5cm

认证：ATEX，Ex，UL，Class I，Groups A.B.C.D，Class II，AIRCON-2 定点空气采样系统服务商，E，F，G及Class III; Div I; Temp，Code T3C

美国Sensidyne LFS-113低流量空气采样泵 选型指导：

LFS-113D：基础型

LFS-113DC：时钟型，带时间显示功能

美国Sensidyne Gilian 12空气采样器产品简介：

Gilian 12的高流量能力可为流量在4LPM和12LMP之间的应用提供采样能力。

NiMH无内存电池

NiMH电池在4小时内快速充电。

消除运输和处置问题。

可编程功能

具有重复循环的四级程序

允许定时采样或间歇性占空比

可编程延迟启动

具有锁定功能的直观操作

简单的四按钮设计使泵更容易理解和操作。

活动流量显示大型显示器连续显示实时流量，总采样时间和总体积采样。

特殊流量控制电路自动补偿流量，背压和温度的变化

AIRCON-2 定点空气采样系统服务商-华仪通泰由北京华仪通泰科技有限公司提供。北京华仪通泰科技有限公司 (www.511718.com) 在分析仪器这一领域倾注了无限的热忱和热情, 华仪通泰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 王经理。