

# 耐热输送带批发价 蓝宏输送带 吉林耐热输送带

产品名称	耐热输送带批发价 蓝宏输送带 吉林耐热输送带
公司名称	河北蓝宏输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市博野县西王各庄村村南
联系电话	13833005586

## 产品详情

耐热输送带是由多层橡胶棉帆布（涤棉布）或者聚酯帆布上下覆有耐高温或耐热橡胶、经高温硫化粘合在一起，适合输送175℃以下热焦炭、水泥、熔渣和热铸件等！主要用于冶金、建筑等行业，输送烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温物料，物料温度不超过800℃，带面温度不超过220℃的条件下使用。特性：采用三元乙丙橡胶为覆盖层，骨架材料采用国内专用的耐高温帆布，独特的配方设计，解决了因乙丙橡胶饱和度高、粘性差、层间附着力低的关键问题。具有带体轻、寿命长（约2-4倍）、耐热性能好的特点。

耐热输送带 [1] 是由多层橡胶棉帆布（涤棉布）或者聚酯帆布上下覆有耐高温或耐热橡胶、经高温硫化粘合在一起，适合输送175℃以下热焦炭、水泥、熔渣和热铸件等。 型：可耐不大于100℃ 试验温度，高短时运行温度150℃，代号T1。 型：可耐不大于125℃ 试验温度，高短时运行温度170℃，代号T2。 型：可耐不大于150℃ 试验温度，高短时运行温度200℃，代号T3。 型：可耐不大于175℃ 试验温度，高短时运行温度250℃，代号T4。

### 耐热输送带的特点耐热输送带

在硬质热塑性橡胶方面再做以简单介绍及其注意事项，其是在橡胶中加入硫磺和其他配合剂，经硫化制造成的一种硬质材料，由于大量硫化剂的作用，使它具有较高的硬度，可将运输带放入夹持器中，仔细地将其调节对称，以便使橡胶皮带在横截面上的拉力分布均匀，用适当的匀速移动夹持器给试样施加拉力直至拉断为止，记下拉力，单位为牛顿，在施加负荷时，应注意到标距器在试样上连续的记录测量标距，以便能在拉断瞬间记录所测最的标距。

耐热输送带是由多层橡胶棉帆布(涤棉布)或者聚酯帆布上下覆有耐高温或耐热橡胶、经高温硫化粘合在一起，适合输送175℃以下热焦炭、水泥、熔渣和热铸件等!主要用于冶金、建筑等行业，耐热输送带批发价，输送烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温物料，物料温度不超过800℃，带面温度不超过

220 的条件下使用。

特性:采用三元乙丙橡胶为覆盖层，骨架材料采用国内专用的耐高温帆布，独特的配方设计，耐热输送带厂家，解决了因乙丙橡胶饱和度高、粘合性差、层间附着力低的关键问题。具有带体轻、寿命长(约2-4倍)、耐热性能好的特点。

耐热输送带生产厂家华兴公司在出口方面取得了卓越的发展，打造出了方位的国外市场战略，普通耐热输送带，品牌建设持续发展，营销及服务网络规划拓展、产品研发技术输出、建立输送机械配件中心库等项目业已方位展开多年，国际海外服务已成为发展战略的重点之一，在全球市场，华兴胶带以稳健经营的模式，扎扎实实、注重实效，注重良性的市场开发及循环，吉林耐热输送带，通过不断对大海外市场服务力度的加大，为我国传送带等系列产品在国际形象上留下了良好品牌口碑，公司拥有先进的生产研发设备及健全的体系职能部门与分支机构，已成为了具有多年独立研发能力、与国际接轨，打造出具有国际水平、在国内创先争优的工业橡胶运输带技术型科技企业，面对的诸多国家，公司多年来一向以确保产品品质不仅质量要符合各国质量要求及相关法规政策，同时根据各个国家的实际情况不同，按需供应，针对其使用特点，供应全天候型产品，例如针对中东和非洲高温地区的耐热输送带、针对俄罗斯等低温地区的耐寒带等产品系列。

定位于全球市场，以国际化的品质标准作为产品研发及生产的重要依据，致力于为广大用户打造具有创新技术，高质价比的实用满意产品不断前行！

耐热输送带批发价-蓝宏输送带(在线咨询)-吉林耐热输送带由河北蓝宏输送机械制造有限公司提供。河北蓝宏输送机械制造有限公司（[www.lanhongssd.com](http://www.lanhongssd.com)）是河北保定,工业胶带的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在蓝宏输送带领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创蓝宏输送带更加美好的未来。