

电力电缆报价 宿州电缆 安徽正豪电线电缆厂家

产品名称	电力电缆报价 宿州电缆 安徽正豪电线电缆厂家
公司名称	安徽正豪电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海工业园站北路8号
联系电话	13739299540

产品详情

BVR线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘软电线，其应用于固定布线时要求柔软的场所。BVR电线是一种配电柜专用软电线，也叫二次线。B是指归类属于布电线，电力电缆报价，V是指PVC聚氯乙烯，俗称“塑料”，R是指软的意思，即增加导体根数。

适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。如家装照明。固定布线可用于室内明敷、穿管等场合。

1. 非熟练人员容易接触的线路、线芯截面面积为6mm²及以下的电线电缆不宜选用铝芯电线电缆，10平方电缆价格，工业及市政工程等场所不应选用铝芯电线电缆。
2. 普通聚氯乙烯电线电缆在燃烧时会散防有毒烟气，宿州电缆，不适用于地下客运设施、地下商业区、高层建筑和重要公共建筑等人员密集场所。

消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，十平方电缆报价，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

当燃烧室内由于燃烧电缆或光缆产生大量烟雾时，烟把光电吸收掉一部分，达到硅光电池的光束强度就减弱，通过计算机系统对数据进行处理，就能够计算出相对于初始时为100%的具有线性响应的透光率It。

电线电缆烟密度试验机需要的工作条件：

- 1、地面平整，通风良好，不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘。

- 2、附近没有强电磁辐射源。
- 3、设备周围留有适当的维护空间。
- 4、温度：5 ~ 30。
- 5、气压：86 ~ 106kpa。
- 6、AC220V/50HZ。
- 7、电压允许波动范围：220V ± 10%。
- 8、频率允许波动范围：50Hz ± 1%。
- 9、要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气、电力开关，并且此开关必须是独立专门供本设备使用。
- 10、设备不工作时，环境的温度应保持+0 ~ 45以内。

电力电缆报价-宿州电缆-安徽正豪电线电缆厂家由安徽正豪电线电缆有限公司提供。电力电缆报价-宿州电缆-安徽正豪电线电缆厂家是安徽正豪电线电缆有限公司（www.zhenghaodl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。