

铝合金桥架厂 合肥景盛电器公司 淮南桥架

产品名称	铝合金桥架厂 合肥景盛电器公司 淮南桥架
公司名称	合肥景盛电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢
联系电话	15856398609

产品详情

桥架安装应做到的基本要求

- 1、桥架敷设在易燃、易爆气体管道和热力管道的下方，铝合金桥架厂，当描绘无需求时，与管道的小净距，淮南桥架，契合下表的规则：
- 2、桥架转弯处的曲折半径，不锈钢桥架价格，不小于桥架内电缆小答应曲折半径，电缆小云曲折半径见下表：
- 3、当描绘无需求时，钢制电缆桥架水平设备的支架距离为1.5~3m；笔直设备的支架距离不大于2m；
- 4、桥架与支架间螺栓、桥架衔接板螺栓固定紧固无遗失，螺母坐落桥架外侧；当铝合金桥架与钢支架固守时，有相互间绝缘的防电化腐蚀办法。

桥架的表面防腐的方法

电镀锌。电镀锌与热浸镀锌相比工艺简单，成本较低。对电缆桥架的结构无特殊要求。电镀锌经钝化处理后能够显著地提高其保护性能。电镀锌层一般在12左右。因而不适用于耐腐蚀寿命要求较高的场合。

电镀锌我国有部颁标准。对电镀层种类的选择、镀层厚度、镀层附着强度、耐腐蚀试验等都有明确规定，这些标准的选用对象不同，内容要求也有差异。我国目前生产电镀锌桥架的厂家较多，在参照应用上述有关技术标准时也不相同。为了提高电镀锌的耐腐蚀性，可以采用电镀锌镍合金或镀锌后进行高钝化处理。

桥架变形的修复方法

预应力法。在主梁下面安装一套张拉装置，利用拉筋的拉力使主梁产生上拱。这样在主梁下盖板产生压应力，上盖板产生拉应力，这种应力与外载荷造成的应力相反，抵消了部分的工作应力，铝合金桥架厂商，主梁的受力状况有所改善。所以预应力法有强化主梁和矫正下挠的目的。这种方法简单易行，上拱量容易控制。其缺点是有局限性，对较复杂的桥架变形不易矫正。

铝合金桥架厂-合肥景盛电器公司-淮南桥架由合肥景盛电器设备有限公司提供。铝合金桥架厂-合肥景盛电器公司-淮南桥架是合肥景盛电器设备有限公司（www.hfjsdqsb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。