

定格 气动螺旋闸门 方形插板阀

产品名称	定格 气动螺旋闸门 方形插板阀
公司名称	上海定格泵阀制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:上海定格 产品型号:LMD-6-C 适用介质:污水, 纸浆, 物料
公司地址	上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1192室(注册地址)
联系电话	18968934087

产品详情

LMD气动螺旋闸门

一、气动螺旋闸门产品概述

LMD气动螺旋闸门也叫气动插板阀或者气动闸板阀。是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备,气动插板阀广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。气动螺旋闸门其结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调整尺度。

二、气动螺旋闸门主要技术参数及性能

公称通径	200 × 200、300 × 300、400 × 400、500 × 500、600 × 600、700 × 700
适用温度	-10~+200
连接形式	法兰
法兰标准	GB/T9113、JB/T79
主体材料	Q235A、304、316、304L、316L
密封形式	硬密封、软密封
配套附件	1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器 4、行程开关
气源压力	0.4~0.6MPa
电磁阀电压	DC24V、AC220V
行程开关控制电压	

三、气动螺旋闸门主要性能参数

类别	A × A	B × B	C × C	H	L	n-d
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100	8- 12

	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	8- 14	70.5
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	81	
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	140	12- 14	114
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	16- 18	147
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	169	
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	20- 18	236
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	303	
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27- 23
	1000 × 1000	10741074	1130 × 1130	2870	24- 23	636
说明	LMD-单向	I-手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-11$ (X为链轮中心离地面高度)			

上海定格泵阀为您提供专业的【LMD气动螺旋闸门/气动插板阀】解决方案，如有任何疑问，我们将尽心尽力为您解答！本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情，请与我们联系！