

博亿高温 环保炮泥厂家 天津环保炮泥

产品名称	博亿高温 环保炮泥厂家 天津环保炮泥
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

产品详情

炮泥是用来封堵出铁口的耐火材料，目前可分为有水炮泥和无水炮泥两大类，前者用在顶压较低，强化冶炼程度不高的中、小型高炉，环保炮泥供应，后者在顶压较高，强化冶炼程度高的大中型高炉上。炮泥组成可分为两部分——耐火骨料和结合剂。耐火骨料指刚玉、莫来石、焦宝石等耐火原料和焦炭、云母等改性材料。结合剂为水或焦油沥青和酚醛树脂等有机材料。骨料按一定的粒度及重量组成基质，在结合剂的调和下使之具有一定的可塑性，从而可以通过泥炮打入铁口堵住铁水。

高炉不出铁渣熔液时，炮泥填充在铁口内，使铁口维持足够的深度；高炉出铁时，铁口内的炮泥中心被钻出孔道，天津环保炮泥，铁渣熔液通过孔道排出炉外，这要求炮泥维持铁口孔径稳定，出铁均匀，环保炮泥厂家，出净炉内的铁渣熔液。

炮泥在高炉上的使用性能指标主要有三方面，即出铁时间，易开易堵，铁口深度。这就要求炮泥具有合适的塑性，高抗侵蚀耐冲刷性能。

无水炮泥的主要原料包括耐火骨料与细粉、碳化硅、焦粉、粘土、绢云母、沥青等，它是通过与焦油或葱油、酚醛树脂结合剂混合碾压，然后从挤泥机挤出成型。无水炮泥的主要原料、性能及要求。

耐火骨料及细粉：包括电熔刚玉或棕刚玉原料，其熔点高。耐渣、铁侵蚀性好，粗颗粒中1~3mm的比例>80%，<0.074mm的比例>80%。采用高铝矾土作主要骨料时，粒径与刚玉要求相同；化学成分要求Al₂O₃>180%、Fe₂O₃ 2.0%、MgO+CaO 0.5%、吸水率 5%；耐火度达到1770℃（2。堵出铁口炮

泥的强度并不取决于骨料粒径的增大，但较小粒径的高铝骨料适度增加为好。部分无水炮泥使用了焦宝石，粒度也不超过3mm。

博亿高温(图)-环保炮泥厂家-天津环保炮泥由安阳博亿高温材料有限公司提供。安阳博亿高温材料有限公司(www.aybycl.com)是从事“钒钛炮泥,环保炮泥,新型无水炮泥”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:韩经理。同时本公司(www.aygwcl.com)还是从事高炉无水炮泥,新型无水炮泥,钒钛炮泥的厂家,欢迎来电咨询。