

玻璃钢管道8玻璃钢排污管道8玻璃钢夹砂管道

产品名称	玻璃钢管道8玻璃钢排污管道8玻璃钢夹砂管道
公司名称	河北奋达环保设备有限公司
价格	100.00/根
规格参数	品牌:奋达 型号:可定制 产地:河北枣强
公司地址	枣强县中小企业园
联系电话	15175819995

产品详情

玻璃钢管道在不知不觉中渗透到生活的各个领域，而它的用处也是多种多样的，那么我们在进行管道连接的时候，应该选用什么方式呢?奋达玻璃钢有限公司将为您介绍几种方式，可以根据实际情况自行选用。

玻璃钢管道的连接方式：

- 1、包缠对接：这种接头形式是将两根管子对准，然后用浸透树脂的不同尺寸的增强材料(玻璃布、毡或毡加粗纱)包缠到适当的厚度和宽度。这种接头密封性好，能承受较大的内压力，通常用于连接直管、弯头、三通和渐缩管。
- 2、扩口承插连接：这种接头的设计是多种多样的。通常是将管子一端做成钟罩型扩口，而把下一接管插入其中，通常是用圆形(或其他形状)的橡胶垫圈密封，故此法有时称作“O型环”接头。
- 3、套管连接：是用直径比管径稍大的套筒，内表面涂抹上胶泥，两根玻璃钢管外端部也涂上胶泥，而后把两根玻璃钢管插入套筒内，胶泥固化后即可使用。
- 4、软管接头：这种接头仅是将一根橡胶套管套在两根管子对口处，套管两端分贝用不锈钢带箍住，并用螺丝紧固。

管道特性：

(1)耐腐蚀性:化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。

(2)机械强度大:耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。

(3)温度适应性强:使用温度范围:大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。

(4)流体阻力小:管道内壁光滑，粗糙系数0.0084,相同流量下,管径可予缩小。

(5)重量轻，寿命长:质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。

(6)保持水质:无毒，输送饮水用水，能保持长期水质卫生。

应用范围：

1.化学介质输送管

2.各类工艺馆(化学工艺，造纸工艺，污水处理工艺，海水淡化工艺，食品及饮料加工工艺，医药

工艺等)

3.地面上小型水电站压力水管，发电厂循环水管

4.污水收集及输送管道

5.饮用水输送干线管及配水管

6.油田注水管及原油输送管

7.热能输送管，海水输送管

8.农机灌溉用管