

二次结构混凝土输送泵小型二次构造柱泵构造柱浇筑泵

产品名称	二次结构混凝土输送泵小型二次构造柱泵构造柱浇筑泵
公司名称	邢台元歌机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	所在地:邢台任县 型号:YG15-8 重量:600kg
公司地址	河北邢台高新技术产业开发区（西郭城镇大张庄村）
联系电话	18203191958

产品详情

卧式二次结构柱输送泵是一种复合泵送要求的混凝土泵，通过水平或垂直安装的管道，连续输送到浇注现场的细石混凝土输送设备，广泛应用于二次构造柱填充、地暖工程、屋面、高层建筑的墙、水库、水电站、港口、码头、基础处理 软弱地基 加固注浆 隧道 地铁 矿山施工中回填灌浆锚杆支护。二次构造柱液压浇筑泵布局合理，维护空间大。设计严谨，兼顾经济性与可靠性，液压二次构造柱泵价格更是性价比高。构造柱泵特点:该泵机质量轻，装有行走轮，方便移动，设计独特，移动定位方便，运行平稳，操作简单，使用寿命长。

液压二次构造柱泵价格使用方法：

- 1、检查机器外观，是否因长途运输造成机器损坏特别是电箱中电器，电线有无脱落。
- 2、接通电源，设备外壳要做接地保护，启动一下电机，查看是否能正常工作。
- 3、放到料斗，按施工高度和角度插入1米或0.5米绞笼，上下叶片连接处角度要按螺旋角度对齐。然后安装出灰口。***后 锁紧搭扣。
- 4、管子里的绞笼。（绞笼离顶部高度要高于所要浇筑柱子或过梁的高度)推至施工点，将出灰口软管伸到柱子进灰孔里。
- 5、开始使用时卧式二次结构柱输送泵应先用稀灰湿润管道，将管道内余灰导出。然后将料斗，灰管等清洗干净。